

# DIGITUS FTTX Leergehäuse für 4 x SC SX / LC DX Kupplungen

DN-931093  
EAN 4016032466529



### FTTX Gehäuse, leer für 4x SC SX, LC DX Wand und DIN-Schienenmontage

Das FTTX-Leergehäuse kann bis zu 4 Glasfasern aufnehmen und mit den passenden Kupplungen auf 4 Endgeräte verteilen. Aufgenommen werden können 4 x SC Simplex oder 4 x LC Duplex Kupplungen (ohne Flansch). Das Gehäuse besteht aus einer Frontplatte, dem Gehäuse mit aufklappbarer Spleißkassette und einer transparenten Plastikabdeckung zum zusätzlichen Schutz der verspleißten LWL-Kabel. Die Box lässt sich an der Wand montieren oder auf einer Hutschiene (DIN-Schiene) aufsnappen. Integrieren Sie Faserspleißen, Terminierung, Lagerung und Anschluss auf kleinstem Raum mit dem ultra-kompakten DIGITUS® FTTX Leergehäuse.

### FTTX Leergehäuse für Faserspleißen, Terminierung, Lagerung und Kabelverbindung in einem kompakten Schutzgehäuse

- Für 4 Ports geeignet: 4 x SC SX / 4 x LC DX (ohne Flansch)
- Integrierte Spleißkassette
- Schutzart: IP45
- Montage: Wand oder Hutschiene (DIN-Schiene)
- Geeignet für Singlemode und Multimode LWL-Kabel
- Betriebstemperatur: -40°C ~ +85°C
- Gehäusematerial: PC + ABS
- Abmessungen: 100 x 80 x 30 mm (LxBxH)
- Gewicht: 0,4 kg
- Farbe: Grau

### Lieferumfang

- FTTX Leergehäuse für 4 x SC SX / LC DX Kupplungen

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	100	10,50	49,00	23,50	41,00	47.211,50
Innen-VPE	1	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,11	9,30	10,50	3,80	371,07
Netto einzeln ohne VP	1	0,09	8,40	9,50	2,60	0,00

### Weitere Anwendungsbilder:



