

# DIGITUS FTTX behuizing met 4 x SC SX coupler

DN-931094  
EAN 4016032466536



### FTTX behuizing met 4x SC (APC) SX adapter Wand- en DIN-railmontage

De FTTX-behuizing biedt plaats aan maximaal 4 optische vezels en distribueert deze naar 4 eindapparaten met behulp van de juiste koppelingen. Deze behuizing is uitgerust met 4 x SC Simplex koppelingen, als alternatief kunnen er 4 x LC Duplex koppelingen (zonder flens) worden ingestoken. De behuizing bestaat uit een frontpaneel, de behuizing met een scharnierende splice-cassette en een transparant kunststof deksel voor extra bescherming van de gesplitste glasvezelkabels. De box kan aan de muur worden bevestigd of op een DIN-rail worden geklikt. Met de ultracompacte DIGITUS® FTTX lege behuizing kunt u vezels splitsen, termineren, opslaan en aansluiten in de kleinste mogelijke ruimte.

### FTTX-behuizing voor vezelsplitsing, beëindiging, opslag en kabelaansluiting in een compacte beschermende behuizing

- Geschikt voor 4 poorten: 4 x SC SX (geïntegreerd) / alternatief: 4 x LC DX (niet inbegrepen) (zonder flens)
- Geïntegreerde las-cassette
- Beschermingsklasse: IP45
- Montage: Muur of DIN-rail.
- Geschikt voor singlemode en multimode glasvezelkabels
- Terugkeerverlies: >50dB (UPC), 60dB (APC)
- Bedrijfstemperatuur: -40°C ~ +85°C
- Materiaal behuizing: PC + ABS
- Afmetingen: 100 x 80 x 30 mm (LxBxH)
- Gewicht: 0,4 kg (zonder koppelingen)

#### Package contents

- FTTX behuizing uitgerust met 4 x SC SX koppelingen

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	100	10.50	49.00	23.50	41.00	47,211.50
Packaging Unit Inside	1	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.11	9.30	10.50	3.80	371.07
Net single without Packaging	1	0.11	8.40	9.50	2.60	0.00

#### More images:



