

# DIGITUS KVM-switch, 2-poorts, 4K60Hz, 2 x DP in, 1 x DP/HDMI uit

DS-12850  
EAN 4016032466833



### KVM-schakelaar, 2x1 DP, DP/HDMI-uitgang, USB 4Kx2K@60Hz

Met de DIGITUS® 2-poorts KVM-switch heb je de mogelijkheid om twee 4K-capabele pc's te bedienen via één USB-toetsenbord en muis. Je kunt eenvoudig schakelen tussen de twee pc's met één druk op de knop of met de meegeleverde afstandsbediening, zodat je niet alle kabels opnieuw hoeft aan te sluiten. De uitvoer naar een monitor gebeurt via de geïntegreerde HDMI®- of DisplayPort™-uitgang. Audiosignalen van de microfoon en luidsprekers kunnen ook worden omgeschakeld. Er zijn ook twee USB 3.0-poorten aan de voorkant, die gebruikt kunnen worden voor extra randapparatuur zoals USB-sticks of externe harde schijven op beide pc's. Als je de KVM-switch op een ontoegankelijke locatie opstelt, kun je de meegeleverde IR-ontvanger inclusief aansluitkabel gebruiken zonder dat de KVM-switch zelf binnen bereik van de afstandsbediening hoeft te zijn. Status-LED's aan de voorkant van de switch laten je altijd de huidige configuratie zien. De slanke switch wordt compleeteerd door de robuuste metalen behuizing en de optie voor wandmontage.

### Bedien 2 pc's met één USB-toetsenbord en muis - schakel tussen twee computers met één druk op de knop of afstandsbediening

- Ingangen: 2 x DisplayPort™, 2 x USB B (3.0), 2 x audio-ingang, 2 x audio-uitgang
- Uitgang: 1 x DisplayPort™, 1 x HDMI®, 1 x audio-ingang, 1 x audio-uitgang, 2 x USB A 2.0
- Extra aansluitingen aan de voorkant: 2 x USB A 3.0, 1 x audio-ingang, 1 x audio-uitgang, infraroodontvanger, IR-uitgang
- Audio-ingangen/uitgangen: 3,5 mm stereo jack-aansluitingen
- LED vooraan: voeding, 2 x online, 2 x pc-selectie
- Schakelaar: Stroom aan/uit, PC1 / PC2 omschakeling
- HDMI®-versie: 2.0
- HDCP-versie: 2.2 / 1.4

- DisplayPort™-versie: 1.2
- UHD-resolutie: 4096 x 2160p / 60 Hz
- Bemonstering: RGB 4:4:4/ YCbCr 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/ YCbCr 4:2:0
- DisplayPort™-bandbreedte: 32,4 Gbps alle kanalen (8,1 Gbps per kanaal), ondersteunt HDR
- HDMI®-bandbreedte: 18 Gbps alle kanalen (6 Gbps per kanaal), ondersteunt HDR
- DisplayPort™ kleurdiepte: 48 bit (alle kanalen)
- HDMI® kleurdiepte: 36 bit (alle kanalen)
- Voeding Voedingseenheid: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz, 0,4 A
- Voeding KVM-schakelaar: 5 V / 3 A
- Bedrijfstemperatuur: 0°C ~ 45°C
- Relatieve vochtigheid: 10% - 85% RH (niet-condenserend)
- Materiaal behuizing: metaal
- Montagebeugel voor wandmontage inbegrepen
- Externe ontvanger voor afstandsbedieningssignalen inbegrepen
- Afmetingen: 17,8 x 7,5 x 2,9 cm (BxDxH)
- Gewicht: 372,8 g
- Kleur: Zwart
- Stroomverbruik: 12W
- DC stekker grootte: 5,5\*2,5\*7,5mm

### Package contents

- 1 x KVM-switch, 2-poorts, 4K60Hz, 2 x DP in, 1 x DP/HDMI uit
- 1 x voeding voor KVM-schakelaar
- 2 x USB 3.0-aansluitkabel (USB B naar USB A)
- 2 x DisplayPort™-kabel 1,2 m
- 1 x infrarood afstandsbediening
- 1 x infraroodontvanger met aansluitkabel
- 2 x montagebeugels voor tafel- / wandmontage
- 1 x gebruiksaanwijzing

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	10.00	35.00	48.00	21.00	35,280.00
Packaging Unit Inside	1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.00	18.00	23.00	6.50	2,691.00
Net single without Packaging	1	0.37	7.50	17.80	2.60	0.00

