

# DIGITUS HDMI AOC hybride glasvezelkabel, UHD 8K, 15 m

AK-330126-150-S  
EAN 4016032467045



## HDMI AOC-verbindingkabel, type A St/St, 15,0 m, Ultra HD, 8K@60 Hz, goud, bw

Deze actieve HDMI AOC hybride glasvezelkabel is ideaal voor het verzenden van ongecomprimeerde video- en audiogegevens met hoge bandbreedte over langere afstanden. De hybride constructie van koperen en glasvezelgeleiders elimineert elektromagnetische interferentie en zorgt voor een verliesvrije overdracht over de gehele kabellengte met UHD-resoluties tot 8K/60Hz en bandbreedtes tot 48 Gbps. Dankzij het gebruik van optische geleiders (glasvezel) is de diameter van deze actieve kabel zeer klein en wordt hij gekenmerkt door zeer kleine buigradii en een laag eigen gewicht. Ideaal voor gebruik in huis, vergader- of conferentieruimten en binnen gebouwen zijn slechts enkele van de toepassingsgebieden. De gebruiksvriendelijke installatie wordt uitgevoerd door eenvoudige plug-and-play, aansluiten en meteen genieten van de hoogste beeldkwaliteit. Talrijke standaarden worden ondersteund, zoals HDMI 2.1, HDCP 2.2 of HDR. Op audiogebied worden ARC, DTS-HD Master Audio of Dolby TrueHD en vele andere functies ondersteund. Het gebruik van de nieuwste chiptechnologie maakt de overdracht van het volledige HDMI-signaal mogelijk en ondersteunt CED, EDID met zeer lage latency en ongecomprimeerd.

### Overdracht van ongecomprimeerde video- en audiosignalen in 8K / 60Hz (UHD-2) resolutie met 48Gbps bandbreedte

- Resolutie: 7680 x 4320p / 60 Hz (UHD-2)
- Ondersteunt 8K 3D
- Signaaloverdrachtsnelheid tot 48 Gbps - Geen framevertraging
- Ondersteunt tot 60Hz bij 4K & Full HD (1080p)
- Ondersteunt BT.2020 met 10, 12 en 16 bits per kleurcomponent
- Bemonstering: YUV 4:4:4
- HDCP-versie: 2.2
- HDMI-versie: 2.1
- Ondersteunde kleurdiepte: 48-bits diepe kleur

- Ondersteunt HDR
- Ondersteunt enhanced Audio Return Channel (eARC)
- Ondersteunt Consumer Electronic Control (CEC)
- Ondersteunt Lip-Sync (audio/video synchronisatie)
- Met Ethernet-kanaal (HEC)
- Ondersteuning voor meerdere audio-/videostreams
- Ondersteunt EDID 2.0 (apparaatdetectie)
- 21:9 Cinemascope-ondersteuning
- 32-kanaals audio-ondersteuning
- Geschikt voor Dolby TrueHD
- Ondersteunt 8-kanaals LPCM, 192 kHz, 24-bits audiovermogen
- Ondersteunt DTS-HD master audio bitstream
- Ondersteunt Super Audio CD (DSD)
- Ondersteunt DVD-Audio
- Ondersteunt Blu-Ray disc en HD-DVD audio en video
- Vertraging: Geen framevertraging
- Buigradius: 20 mm
- OM-versie: OM3
- Bedrijfstemperatuur: -10 ~80°C
- Relatieve vochtigheid: 0 - 85% RH
- Stroomverbruik: 400 mW max.
- Ondersteunt DVI versie 1.0 (in combinatie met adapters)
- Connector 1: HDMI type A, stekker
- Connector 2: HDMI type A, stekker
- Connectoroppervlak: verguld
- HDMI standaard: Ultra High Speed HDMI
- HDTV resolutie max.: 7680 x 4320 pixels, 60 Hz
- HDTV standaard: Ultra HD 8K
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: Metalen behuizing
- Lengte: 15 m
- Afscherming: enkele afscherming
- AOC - Active Optical Cable: yes

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	18	11.10	34.00	45.00	28.00	42,840.00
Packaging Unit Inside	1	0.62	7.30	14.00	14.00	1,430.80
Packaging Unit Single	1	0.62	6.00	20.00	20.00	2,400.00
Net single without Packaging	1	0.55	1.00	9.00	5.80	0.00

More images:

