

DIGITUS Câble de fibre optique hybride DisplayPort AOC, UHD 8K, 30 m

AK-340107-300-S
EAN 4016032467106



Câble de connexion DisplayPort AOC hybride en fibre de verre M/M, 30m, UHD 8K@60Hz, or, noir

Ce câble de fibre optique hybride DisplayPort AOC est idéal pour transmettre des données vidéo et audio à large bande passante sur de longues distances. Les interférences électromagnétiques sont évitées grâce à la construction hybride à base de câbles en cuivre et fibre optique, garantissant une transmission sans perte sur toute la longueur du câble avec des résolutions UHD jusque 8K/60Hz et des bandes passantes jusqu'à 32,4 Gbits/s. Grâce aux câbles optiques (fibre optique), le diamètre de ce câble actif est moindre et se caractérise par de très faibles rayons de courbure ainsi qu'un poids plume. L'utilisation idéale pour le domicile, les salles de meeting ou de conférence ainsi qu'à l'intérieur des bâtiments ne représente que quelques-uns des domaines d'application. L'installation conviviale s'effectue simplement par Plug and Play, il suffit de brancher et de profiter immédiatement d'une qualité d'image optimale. De nombreuses normes sont prises en charge, comme par ex. DisplayPort 1.4, HDCP 2.2 ou HDR. Les formats audio DTS-HD Master Audio ou Dolby TrueHD et de nombreuses autres fonctionnalités sont pris en charge. L'utilisation de puces dernière génération permet la transmission de l'ensemble du spectre de signaux DisplayPort et supporte ainsi CED, EDID avec très peu de latence et sans compression.

Transmission de signaux vidéo et audio non compressés en résolution 8K / 60Hz (UHD-2) avec une bande passante de 32,4 Gbits/s

- Résolution : 7680 x 4320p / 60 Hz (UHD-2)
- Prise en charge du 8K 3D
- Débit de signalisation jusqu'à 32,4 Gbits/s (bande passante max.)
- Prise en charge jusqu'à 120Hz en 4K & Full HD (1080p)
- Sous-échantillonnage : YUV 4:4:4
- Version HDCP : 2.2
- Version DisplayPort : 1.4
- Profondeur de couleur prise en charge : 16 bits Deep Color

- Prise en charge du HDR
- Prise en charge du Consumer Electronic Control (CEC)
- Prise en charge du Lip-Sync (synchronisation audio/vidéo)
- Prise en charge de la vidéo 3D stéréoscopique
- Prise en charge de Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Prise en charge d'EDID 2.0 (reconnaissance des appareils)
- Prise en charge de la DVI version 1.0 (connexion avec adaptateur)
- Prise en charge de la correction d'erreur directe (FEC)
- Prise en charge du Multi Stream Audio/Video
- Prise en charge du 21:9 Cinemascope
- Prise en charge de 32 canaux audio
- Adapté au Dolby TrueHD
- Prise en charge LPCM 8 canaux, 192 kHz, capacité audio 24 bits
- Prise en charge du DTS-HD-Master-Audio-Bitstream
- Prise en charge du Super-Audio-CD (DSD)
- Prise en charge du DVD-Audio
- Prise en charge audio et vidéo du Blu-Ray et du HD-DVD
- Latence : Aucun retard de trame
- Rayon de courbure : 25,4 mm
- Version OM : OM3
- Température de fonctionnement : -20 ~ 70 °C
- Humidité de fonctionnement : 10 - 75 % HR
- Puissance absorbée : 360 mW max.
- AWG: 24/28
- Connecteur 1: Connecteur DP
- Connecteur 2: Connecteur DP
- Connecteur Surface: plaqué or
- Couleur du câble: noir
- Norme DisplayPort: DisplayPort 1.4
- Norme HDTV: Ultra HD 8K
- Protection de contact: Boîtier en métal
- Verrouillage: Fermeture à pression
- Longueur: 30 m
- AOC - Câble Optique Actif: Oui
- Blindage: blindage simple

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	16	16.00	34.00	45.00	28.00	42,840.00
Packaging Unit Inside	1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.00	6.00	20.00	20.00	2,400.00
Net single without Packaging	1	0.90	1.00	9.00	5.80	0.00

More images:

