

DIGITUS 6 x PoE portlu, 2 x RJ45, 2 x SFP Uplink, 802.3af/at/bt 8 port Gigabit anahtar

DN-95140

EAN 4016032467380



8 port Gigabit anahtar 8xRJ45 (6xPoE)+ 2G SFP 180W 802.3af/at/bt standardını destekler

DIGITUS® 8 port Gigabit PoE anahtarı ile çeşitli kullanım durumlarına uygun çok fonksiyonlu bir anahtara sahip olacaksınız. PoE kaynağı olmayan geleneksel ağ cihazları için 8 bağlantı noktasının tamamını kullanabilirsiniz. PoE uyumlu ağ cihazları için 6 port (bu portlarından ikisini 90'ar Watt'lık güçle (IEEE 802.3bt) bile) kullanabilirsiniz. Diğer 4 port ise IEEE 802.3at/af cihazları 30 Watt'a kadar güç ile destekler. Fiber optik veya bakır tel teknolojisi için SFP modülleri takabileceğiniz iki SFP uplink portları da entegre edilmiştir. 1000 Mbps'ye kadar veri aktarım hızlarına sahip Gigabit standartları, RJ45 portları için Auto MDI/MDIX ve Auto Negotiation özelliklerini de desteklemektedir. Bunlara ilaveten, anahtarın 3 farklı modu bulunmaktadır: Ön tarafta yer alan DIP anahtarı ile ayarlanabilen Legacy BT, BT ve UPoE Bu Gigabit PoE anahtarı ile, geleneksel ağ uygulamalarını uygulayabilir ve ayrıca POS sistemleri, erişim kontrol sistemleri, gözetim veya otopark sistemleri gibi yoğun güç kullanan ağ cihazlarını güçle besleyebilirsiniz (PoE cihazları için toplam 180 W güç sağlar).

2 x SFP uplink portlu 8 port Gigabit PoE++ anahtarı, kesintisiz IEEE 802.03bt performansı ile 2 adede kadar portu + toplamda 4 adet IEEE 802.3 at/af portu destekler.

- Desteklenen Ethernet standartları: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3x
- Desteklenen PoE standartları: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
- PoE++ güç kapasiteli (maks. 90 W) 2 x RJ45 port - 10/100/1000 Mbps
- PoE++ güç kapasiteli (maks. 30 W) 4 x RJ45 port - 10/100/1000 Mbps
- 2 x RJ45 port, Uplink olarak veya yerel ağ üzerindeki cihazlar için kullanılabilir - 10/100/1000 Mbps
- Fiber optik veya bakır tel teknolojisi için 2 x SFP Uplink portu - 100/1000 Mbps
- RJ45 portları için Auto MDI/MDIX desteği
- RJ45 portları için Auto Negotiation özelliği desteği
- Desteklenen modlar: Legacy Bt/BT/UPoE
- Aktarma modu: Depola ve gönder
- Arka plan: 20G (Anahtarlama Kapasitesi)
- MAC adresleri listesi: 4K, otomatik öğrenme, otomatik yaşlandırma

- Jumbo çerçeveler: 9216 bayt
- Paket arabelleği: 1,5 Mbit
- Paket ileme oranı: 13,39 Mpps
- Toplam güç girişi: 190 W
- PoE gücü: 180 W
- Çalışma sıcaklığı: 0°C ila 40°C
- Çalışma ortamı nemi: %10 - %90 oranında bağıl nem (yoğuşmasız)
- Depolama sıcaklığı: -40°C ila 70°C
- Depolama ortamı nemi: %5 ila %90 oranında bağıl nem (yoğuşmasız)
- Havalandırma: Etkin fanlar takılı:
- Şebeke voltajı: AC 100 - 240 V / 50/60 Hz
- Aşırı gerilim koruması: Diferansiyel mod: +/- 4kV - Ortak mod: +/- 6kV
- Elektrostatik standart: Kontak: +/- 6kV - Hava: +/- 8kV
- Enerji tasarrufu: IEEE802.3az (EEE)
- Ölçüler: 220 x 150 x 44 mm (UxGxY)
- Ağırlık: 1340 g
- Bağlantı noktası sayısı: 8
- PoE Güç bütçesi: 180 W
- PoE standardı: IEEE802.3bt (PoE++)
- Ethernet hızı: Gigabit
- Endüstriyel kullanım: no
- Bağlantı noktası sayısı (Uplink): 2
- Dış mekâna uygun: no
- Kurulum tipi: Masaüstü, Duvar, 19 inç
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): yes
- Uplink bağlantı noktası bağlantısı: SFP
- Vandallığa karşı koruma: no
- VLAN: no
- Yönetilen: no

Package contents

- 6 x PoE güç kapasiteli 1 x 8 port Gigabit anahtar
- 4 x lastik ayak
- 1 x Güç kablosu
- 2 x Montaj braketi

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	5	9.40	32.20	42.30	22.00	29,965.30
Packaging Unit Inside	1	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.88	20.00	31.00	8.00	4,960.00
Net single without Packaging	1	1.34	15.00	22.00	4.40	0.00

More images:

