

# DIGITUS USB Type-C adapter, USB A - USB-C

AK-300524-000-S  
EAN 4016032467410



### USB type C-adapter, type A naar C M/V, 3A, 5GB, 3.0-versie, zwart

Met de DIGITUS® USB Type A naar USB-C adapter kunt u uw huidige USB Type-C apparaten gebruiken op een oudere USB A poort. De adapter ondersteunt de USB 3.0-specificatie met gegevensoverdracht tot 5 Gbps en levert een maximaal vermogen van 15 W (3 A). Door simpelweg de USB-C connector om te draaien, kun je schakelen tussen USB 3.0 en USB 2.0 snelheden, mits deze worden ondersteund door de USB A poort. De geïntegreerde 56k pull-up weerstand beschermt je apparaten tegen schade door overbelasting en levert alleen zoveel stroom als het aangesloten USB-C apparaat nodig heeft. Deze adapter is achterwaarts compatibel met de USB 2.0 / 1.1 standaarden en stelt je in staat om de volledige bandbreedte van eerdere USB-versies te gebruiken.

### USB-C-apparaten aansluiten met een USB A-poort - apparaten met een USB A-poort blijven gebruiken

- Adapter: van USB A naar USB-C (gebruik USB-C-apparaten op USB A-poorten)
- SuperSpeed gegevensoverdracht: 5 Gbit/s (USB 3.0 indien ondersteund door USB A)
- USB-C-voeding: 3 A max. (15 W)

- USB Type-C-stekker: kan aan beide zijden worden gebruikt, beveiligd tegen omgekeerde polariteit
- Geïntegreerde 56k pull-up-weerstand om je bronapparaten (notebook, pc) te beschermen
- Neerwaarts compatibel met USB 2.0 / 1.1
- Bedrijfstemperatuur: -15 ~ 50°C
- Relatieve vochtigheid: -25 - 80% RH (niet-condenserend)
- Opslagtemperatuur: -20 ~ 60°C
- Vochtigheid bij opslag: 20% - 85% RH (niet-condenserend)
- Materiaal behuizing: Aluminium
- Kleur: Zwart

### Attributes

- Connector 1: USB A, stekker
- Connector 2: USB-C contraststekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- Kabelkleur: zwart
- USB compatibiliteit: USB Type-C™
- USB-C producten: yes

### Package contents

- 1 x USB Type-C-adapter, USB A - USB-C
- 1 x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1000	9.00	35.00	26.00	24.00	21,840.00
Packaging Unit Inside	10	0.09	32.00	31.00	3.00	2,976.00
Packaging Unit Single	1	0.01	19.00	9.00	1.00	171.00
Net single without Packaging	1	0.01	0.60	1.40	3.80	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)