

# DIGITUS 4K HDMI Videowall Controller, 2x2

DS-43309  
EAN 4016032467595



### HDMI 2x2 videowand-processor Ondersteunt 4K@60Hz (4:4:4)

Met de DIGITUS® Video Wall Controller 2x2 kun je in totaal 4 tv's of monitoren met HDMI-aansluiting omtoveren tot een grote videowall. De controller maakt het mogelijk om een 4K-sigitaal met hoge resolutie te verdelen over 4 Full HD-schermen, zodat er een groot beeld ontstaat. Er zijn geen grenzen aan je creativiteit, je kunt een klassieke 2 x 2 monitormuur opzetten of 2 tot 4 monitoren horizontaal of verticaal rangschikken en combineren om een videomuur te creëren. Je kunt schakelen tussen de verschillende modi met een druk op een knop op het apparaat of op de meegeleverde afstandsbediening. Het apparaat heeft ook een splitterfunctie waarmee je hetzelfde beeld op alle monitoren kunt weergeven. Met dit professionele hulpmiddel ben je ideaal uitgerust voor allerlei soorten beurs-, reclame- of etalagevisualisaties en ben je tegelijkertijd uiterst flexibel.

### Combineer een videomuur van vier onderling verbonden Full HD-schermen (HDMI) - Verschillende schermformaties mogelijk

- HDMI-ingangsresolutie: 1 x 4K /60 Hz (3840 x 2160p / YUV 4:4:4)
- Resolutie HDMI-uitgangen: 4 x Full HD / 60 Hz (1920 x 1080p)
- Totale HDMI-bandbreedte: 18 Gbps (alle kanalen)
- Andere ondersteunde ingangsresoluties: 480i, 480p, 576p, 576i, 720p, 1080i, 1080p(50/60Hz), 4K@24/25/30Hz, 4k@50/60Hz

- Ondersteunde schermformaties: 2x2, 1x2, 2x1, 1x3, 3x1, 1x4, 4x1 (verticaal x horizontaal)
- Ondersteunt schermplitsmodus: 1x4
- Bedrijfstemperatuur: 0°C ~ 70°C
- Relatieve vochtigheid: 5% - 90% RH (niet-condenserend)
- Voeding Voedingseenheid: 100 - 240 V AC / 0,65 A
- Stroomvoorziening apparaat: 12 V / 2 A
- Lengte netsnoer: ca. 1,2 m
- Materiaal behuizing: metaal
- Afmetingen: B 11,5 x D 11,1 x H 2,7 cm
- Gewicht: 395 g
- Kleur: Zwart

### Attributes

- HDTV resolutie max.: 3840 x 2160 pixels, 60 Hz
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Video aansluitpoorten: HDMI

### Package contents

- 1 x 4K HDMI video wall controller, 2 x 2
- 1 x voedingseenheid
- 1 x afstandsbediening
- 1 x gebruiksaanwijzing

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	20	14.70	62.00	51.00	23.00	72,726.00
Packaging Unit Inside	1	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.74	24.30	19.60	6.00	2,857.68
Net single without Packaging	1	0.40	15.10	11.10	3.00	0.00

More images:



Safety notes

- Als het apparaat gevoed wordt door een plug-in voeding, controleer dan of de voedingsadapter correct is aangesloten en voldoet aan de opgegeven vereisten (bijv. spanning en stroom).
- Gebruik alleen gecertificeerde CAT5e- of CAT6-kabels voor een stabiele signaaloverdracht.
- Voor bijzonder lange kabeltrajecten of in storingsgevoelige omgevingen wordt aanbevolen om afgeschermd netwerkabels te gebruiken.
- Zorg ervoor dat alle aansluitingen goed vastzitten om losse contacten te voorkomen die de signaalkwaliteit kunnen beïnvloeden. Zorg ervoor dat de HDMI- en Ethernet-aansluitingen correct zijn aangesloten.
- Zorg ervoor dat de CAT-kabel niet in de buurt van hoogspanningsleidingen of andere sterke bronnen van elektromagnetische interferentie wordt gelegd om signaalinterferentie te voorkomen.
- Gebruik het apparaat alleen binnen het opgegeven temperatuurbereik.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis of in vochtige of natte omgevingen
- Controleer alle aansluitingen en kabels regelmatig op slijtage of schade. Kabels en aansluitingen kunnen verslijten, vooral bij veelvuldig gebruik of lange installaties, wat kan leiden tot een slechte signaalkwaliteit of systeemstoring.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
 info@assmann.com