

DIGITUS 4K HDMI Video Wall Controller, 2x2

DS-43309
EAN 4016032467595



HDMI 2x2 processor för videovägg Stöd för 4K@60Hz (4:4:4)

Med DIGITUS® Video Wall Controller 2x2 kan du förvandla totalt 4 TV-apparater eller bildskärmar med HDMI-anslutning till en stor videovägg. Styrenheten gör det möjligt att distribuera en högupplöst 4K-signal till 4 Full HD-skärmar på ett sådant sätt att en stor bild skapas. Det finns inga gränser för din kreativitet, du kan sätta upp en klassisk 2 x 2 monitorvägg eller arrangera 2 till 4 monitorer horisontellt eller vertikalt och kombinera dem för att skapa en videovägg. Du kan växla mellan de olika lägena genom att trycka på en knapp på enheten eller på den medföljande fjärrkontrollen. Enheten har också en splitterfunktion som gör att du kan visa samma bild på alla bildskärmar. Med detta professionella verktyg är du perfekt utrustad för alla typer av mäss-, reklam- eller skyltönstervisualiseringar och samtidigt extremt flexibel.

Kombinera en videovägg med fyra sammankopplade Full HD-skärmar (HDMI) - olika skärmformationer möjliga

- HDMI-ingångsupplösning: 1 x 4K /60 Hz (3840 x 2160p / YUV 4:4:4)
- Upplösning HDMI-utgångar: 4 x Full HD / 60 Hz (1920 x 1080p)
- Total HDMI-bandbredd: 18 Gbps (alla kanaler)
- Andra ingångsupplösningar som stöds: 480i, 480p, 576p, 576i, 720p, 1080i, 1080p(50/60Hz), 4K@24/25/30Hz, 4k@50/60Hz

- Displayformationer som stöds: 2x2, 1x2, 2x1, 1x3, 3x1, 1x4, 4x1 (vertikal x horisontell)
- Stöder skärmsplitterläge: 1x4
- Driftstemperatur: 0°C – 70°C
- Luftfuktighet vid drift: 5% - 90% RH (icke-kondenserande)
- Strömförsörjning Strömförsörjningsenhet: 100 - 240 V AC / 0,65 A
- Enhetens strömförsörjning: 12 V / 2 A
- Nätkabelns längd: ca 1,2 m
- Material i höljet: metall
- Mått: B 11,5 x D 11,1 x H 2,5 cm B 11,5 x D 11,1 x H 2,7 cm
- Vikt: 395 g
- Färg: Svart

Attributes

- HDTV-upplösning max.: 3840 x 2160 pixlar, 60 Hz
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Videoanslutningsportar: HDMI

Package contents

- 1 x 4K HDMI videoväggkontroll, 2 x 2
- 1 x strömförsörjningsenhet
- 1 x fjärrkontroll
- 1 x bruksanvisning

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	14.70	62.00	51.00	23.00	72,726.00
Packaging Unit Inside	1	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.74	24.30	19.60	6.00	2,857.68
Net single without Packaging	1	0.40	15.10	11.10	3.00	0.00

More images:



Safety notes

- Om enheten drivs av ett nättaggregat med stickpropp, kontrollera att nätadaptern är korrekt ansluten och uppfyller de angivna kraven (t.ex. spänning och ström).
- Använd endast certifierade CAT5e- eller CAT6-kablar för att säkerställa stabil signalöverföring.
- För särskilt långa kabelsträckor eller i störningskänsliga miljöer rekommenderar vi att du använder skärmade nätverkskablar.
- Se till att alla anslutningar är täta och säkra för att undvika lösa kontakter som kan påverka signalkvaliteten. Kontrollera att HDMI- och Ethernet-anslutningarna är korrekt anslutna.
- Se till att CAT-kabeln inte läggs i närheten av högspänningsledningar eller andra starka källor till elektromagnetisk störning för att undvika signalstörningar.
- Använd endast apparaten inom det angivna temperaturintervallet.
- Använd inte enheten utomhus eller i fuktiga eller våta miljöer
- Kontrollera regelbundet alla anslutningar och kablar med avseende på slitage eller skador. Kablar och anslutningar kan slitas ut, särskilt vid frekvent användning eller långa installationer, vilket kan leda till dålig signalkvalitet eller systemfel.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
 info@assmann.com