

DIGITUS DVI-dongle voor modulaire KVM-consoles, RJ45 naar DVI

DS-51202
EAN 4016032468646



DVI-dongle

Met de DIGITUS® DVI-dongle voor modulaire KVM-consoles kan een doelcomputer op afstand worden bediend via een enkele netwerkkabel van categorie 5, 5e, 6, 6A of hoger met een RJ45-connector. Hij verbindt de KVM-switch met de USB- en DVI-aansluiting van de doelcomputer, waarmee een reikwijdte tot en met 60 m in Full HD-resolutie mogelijk is. Ideaal voor ontoegankelijke server- of computersystemen. Stroomvoorziening via de USB-poort van het aangesloten apparaat. Bespaar op dure KVM-kabels en gebruik een gewone netwerkkabel om elke computer die een DVI-aansluiting heeft, op afstand te bedienen.

Voor een remote-verbinding via een netwerkkabel naar een doelcomputer met een DVI-aansluiting (grafisch)

- Aansluiting KVM-console: 1 x RJ45
- Aansluiting doelcomputer: 1 x USB A, 1 x DVI
- Videoresolutie: 1920 x 1080P max.
- Overige resoluties: 480P, 600P, 720P, 768P, 800P, 900P, 960P, 1024P, 1080P

- Maximale reikwijdte: 60 m max.
- Besturingssysteem: Geschikt voor elk besturingssysteem
- Compatibel met DIGITUS KVM-series: DS-72210-4, DS-72210-5, DS-72211-4, DS-72211-5
- Stroomvoorziening via de doelcomputer (USB 5 V / 2 W)
- Bedrijfstemperatuur: 0 °C ~ 50 °C
- Bedrijfsvochtigheid: 0 - 80% RH (niet-condenserend)
- Afmetingen: 85 x 48 x 19 mm (LxBxH)
- Behuizing: Metaal
- Gewicht: 120 g
- Aantal poorten: 1
- Cascadering mogelijk: no
- Connectors KVM-zijde: RJ45 contrastekker, CAT 5 Installatie
- Interface: CAT 5

Package contents

- 1 x DVI-dongle voor modulaire KVM-consoles, RJ45 naar DVI
- 1 x korte gebruiksaanwijzing

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	8.80	53.50	21.00	49.50	55,613.20
Packaging Unit Inside	5	2.20	29.00	40.00	44.00	51,040.00
Packaging Unit Single	1	0.44	8.50	4.80	1.90	77.52
Net single without Packaging	1	0.12	4.70	8.50	2.00	0.00

More images:

