

DIGITUS USB-C™ Dock, 5-Port

DA-70892
EAN 4016032472551



Type-C to HDMI (4K/30Hz) USB-AX3/RJ45 Adapter

Mit dem DIGITUS® USB-C™ Adapter haben Sie die Möglichkeit, ein weiteres HDMI® Display an Ihr vorhandenes Gerät mit USB-C™ Port anzuschließen. Dadurch können Sie Ihre Inhalte beispielsweise auf einem großen Monitor, Beamer oder TV-Gerät in 4K-Auflösung wiedergeben - einfaches Streaming ohne großen Aufwand. Der Gigabit-Ethernet Port (RJ45) macht rasante Datenübertragung in Ihrem Netzwerk möglich, übertragen Sie Daten mit bis zu 1000 Mbps! Zusätzlich sind zwei weitere USB 3.0 Anschlüsse vorhanden, an denen Sie weitere Peripherie-Geräte anschließen können. Hier können z. B. USB-Speichersticks, Drucker oder eine Maus- / Keyboard-Kombination genutzt werden. Hier kann sogar ein weiterer USB-Hub angeschlossen werden, der die Zahl der USB-Anschlüsse erhöhen kann. Dank der kompakten Abmessungen, lässt sich die DIGITUS® Docking Station problemlos auf Reisen mitnehmen - ideal auch für Geschäftsreisen und Präsentationen auf HDMI® Displays aller Art.

Erweitert Ihr Notebook, Tablet oder Smartphone um 5 weitere Schnittstellen - HDMI®, RJ45 (LAN) & 3 x USB 3.0

- Eingang: 1 x USB-C™
- Anschlüsse: 3 x USB 3.0, 1 x HDMI®, 1 x Gigabit RJ45 (LAN)
- RJ45-Port: 10/100/1000 Mbps
- Unterstützt USB 3.0 SuperSpeed (5 Gbps max.)
- HDMI® Version: 1.4b
- HDCP-Version: 1.4
- Betriebstemperatur: 0°C bis 45°C

- Betriebsfeuchtigkeit: 10% bis 85% RH (nicht kondensierend)
- Lagertemperatur: -10°C bis 70°C
- Lagerfeuchtigkeit: 5% bis 90% RH (nicht kondensierend)
- Stromversorgung: USB-C™
- Länge USB-C™ Anschlusskabel (Host): 15 cm
- Abmessungen: L 11,5 x B 2,3 x 1,7 cm
- Gewicht: 50,5 g
- Farbe: Grau
- Nicht alle USB-C™ Ports unterstützen alle Funktionen des USB Type-C™ Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C™ Port Ihres Notebooks den DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Mode)
- Gehäuse: Aluminium
- HDTV Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 30Hz
- LAN Anschluss (RJ45): ja
- Anzahl Bildschirme: 1
- Anzahl Ports Audio: 0
- Anzahl Ports Netzwerk: 1
- Anzahl Ports USB A: 3
- Anzahl Ports USB-C: 0
- Anzahl Ports Video: 1
- Kartenleser: nein
- USB-C Produkte: ja
- Videoausgang: HDMI

Lieferumfang

- 1 x USB-C™ Dock, 5-Port
- 1 x QIG

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	80	6,40	26,00	57,00	28,00	41.496,00
Innen-VPE	20	1,60	24,00	27,00	14,00	9.072,00
Einzel-VPE	1	0,08	2,50	11,50	18,50	531,88
Netto einzeln ohne VP	1	0,06	2,30	11,50	1,70	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

