

# DIGITUS 2 port USB 2.0 Kablosuz Çok İşlevli Ağ Sunucusu, 300 Mb/sn

DN-13024

EAN 4016032473022



## Kablosuz 300N Çok İşlevli Ağ Sunucusu 2 port, USB2.0, Ağ USB Hub, NAS, Baskı Sunucusu

DIGITUS® 2 portlu USB 2.0 Kablosuz Çok İşlevli Ağ Sunucusu ile, USB aygıtlarını doğrudan PC veya dizüstü bilgisayara bağlamadan çalıştırabilirsiniz. USB aygıtlarınıza yerel ağınızın herhangi bir yerinden erişin, akıllı telefonları senkronize edin veya yazıcı sürücülerini uzaktan yükleyin. Ayrıca, çok işlevli yazıcılar veya harici sabit sürücüler gibi uyumlu USB cihazlarının depolamasına ağ üzerinden erişebilirsiniz. Bu ağ sunucusuyla 300 Mb/sn'ye kadar olan hızlar mümkündür, tüm USB uyumlu cihazlar kablosuz olarak entegre edilebilir. Kullanıcı dostu web arayüzü aracılığıyla, bağlı uç cihazları ve kablosuz çok işlevli ağ sunucusunu kapsamlı şekilde yapılandırabilirsiniz. Uyumlu bir USB cihazını bir ağ cihazına dönüştürün ve uzaktan çalıştırın!

## Kablosuz hepsi bir arada çözüm: Entegre baskı sunucusu, NAS ve ağ USB hub'ı

- Baskı sunucusu - çok işlevli yazıcılar için ideal
- NAS - Depolama ortamınızı bağlayın ve sunucuyu bir ağ depolama alanına dönüştürün. Verilerinize ağ veya İnternet üzerinden erişin. İstedğiniz her yerden!
- Ağ USB hub'ı - USB cihazlarını ağ üzerinden bağlayın! Mobil kullanıcılar için can sıkıcı kabloları son!
- Her türlü yazıcı, tarayıcı, DVD sürücü, depolama ortamı, kamera, web kamerası, dijital TV alıcısı, iPod, iPad, iPhone ve çok daha fazlasını destekler...
- LAN: 10/100Mbps
- Kablosuz LAN: 300Mbps'ye kadar, IEEE802.11b/g/n standardı - 2T2R

- Güvenli 64/128-bit WEP, WPA veya WPA2 şifreleme
- Web tarayıcısı üzerinden kolay kurulum
- USB A bağlantı noktaları: 2 x USB 2.0 (yüksek hızlı)
- Çalışma belleği: 64 MB
- LED göstergeler: Güç, LINK, ACT, USB1, USB2
- Entegre işlemci: 580 MHz
- Güç kaynağı: 5V / 2A (DC fişi)
- Ağ protokolleri: IPv4 TCP/IP
- Yapılandırma: TFTP, DHCP, HTTP, ürün yazılımı yükseltme, yeniden başlatma, sıfırlama
- NetUSB uyumlu
- USB hub uzantısını destekler
- Maksimum USB aygıtı sayısı: 128 (hub ile)
- Güç kaynağı ünitesi: 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz / çıkış: 5 VDC, 2 A
- Boyutlar: 103 x 69 x 28 mm (LxWxH)
- Ağırlık: 89,8 g
- Desteklenen işletim sistemleri: Windows 7, 8, 10, macOS X 10.7 Lion, macOS X 10.8 Mountain Lion, macOS X 10.9 Mavericks, macOS X 10.10 Yosemite, macOS X 10.11 El Capitan, macOS X 10.12 Sierra, macOS X 10.13 High Sierra, macOS X 10.14.Mojave
- DC fiş boyutu: 5,5x2,1x9mm
- Güç tüketimi: 3W

## Package contents

- 2 port USB 2.0 Kablosuz Çok İşlevli Ağ Sunucusu, 300 Mb/sn
- Güç adaptörü
- CD-ROM
- Hızlı başvuru kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	7.60	37.00	29.00	36.00	38,628.00
Packaging Unit Inside	1	0.76	7.10	14.70	21.00	2,191.77
Packaging Unit Single	1	0.76	7.10	14.70	21.00	2,191.77
Net single without Packaging	1	0.76	2.50	11.90	12.80	0.00

## More images:



## Safety notes

- Aşırı yüklemeye aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.
- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenabilir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)