

# DIGITUS PoE Surge Protector (RJ45), montage op DIN-rail, indoor

DN-95421  
EAN 4016032473053



## Indoor DIN PoE Surge Protector

De DIGITUS® Surge Protector is ontwikkeld voor industriële netwerktoepassingen en beschermt tegen overspanningen tot 10 kV. Gegevensoverdracht tot 1000 Mbps in gigabit-netwerken en de PoE-standaarden PoE, PoE+ en PoE++ (IEEE802.3af/at/bt) worden ondersteund. Met deze DIN-rail module is uw conventionele netwerkapparatuur tegen overspanning beschermd, en bovendien hij is te gebruiken voor talloze PoE toepassingen (PoE, PoE+, PoE++), bijvoorbeeld voor IP camera's of PoE switches. Monteren is zeer eenvoudig, want de Surge Protector hoeft alleen maar te worden vastgeklikt op een DIN-rail van 35 mm, die tevens als aarding kan dienen. Doe geen concessies en bescherm uw gevoelige apparatuur tegen te hoge spanningen en omgevingsinvloeden.

### Overspanningsbeveiliging tot 10 kV voor netwerk- en PoE-apparaten

- Ingangspoort: 1 x RJ45, afgeschermd
- Uitgangspoort: 1 x RJ45, afgeschermd
- Overspanningsbeveiliging: Common-Mode: 10 kV / Differential-Mode: 1,5 kV
- Ondersteunde data-overdrachtssnelheden: 10/100/1000 Mbps (IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab)
- Ondersteunde PoE standaarden: IEEE802.3af/at/bt
- Maximale spanning voor PoE toepassing: 60 VDC (120 watt max.)

- Lekstroom: 10 kA (8/20 µs, 1,25 kA per ader)
- Afgeschermd aders: 1-8
- Common-Mode Protection Level: (10/700 µs) 10 kV
- Differential-Mode Protection Level: (10/700 µs) 1,5 kV
- Aansluitdemping: -1db
- Retourverlies: -20db
- Responstijd: 5 ns
- Aarding via DIN-rail
- Bedrijfstemperatuur: -40 °C ~ 85 °C
- Bedrijfsvochtigheid: 20% - 80% RH (niet-condenserend)
- Werkzame hoogte: max. 2000 m boven zeeniveau
- Behuizing: Zinklegering
- Kleur: Grijs
- Montage: DIN-rail (35 mm)
- Beschermingsklasse: IP40
- Afmetingen: 77,2 x 45 x 19 mm (HxDxB)
- Gewicht: 115 g
- Opmerking van de fabrikant: Voor doeltreffende bescherming moet de Surge Protector worden aangesloten op een gearde geleider.
- Industrieel gebruik: no

### Package contents

- 1 x PoE Surge Protector (RJ45), montage op DIN-rail, indoor
- 1 x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	100	15.40	20.50	30.50	34.00	21,258.50
Packaging Unit Inside	1	0.15	5.50	8.70	3.10	148.34
Packaging Unit Single	1	0.15	5.50	8.70	3.10	148.34
Net single without Packaging	1	0.01	4.50	7.70	1.90	0.00

More images:

