

DIGITUS CAT 6A, klasse E patchpaneel, afgeschermd, zwart

DN-91608S-EA
EAN 4016032473145



CAT 6A patchpaneel, afgeschermd, 8-poorts 1U, 10", rekmontage, zwart RAL 9005

De CAT 6A patchpanelen voor 254 mm (10") rackmontage van DIGITUS® zijn vervaardigd conform Link Performance Class E, voor maximaal 500 MHz, ISO/IEC 11801 en EN 50173. Kabels worden geïnstalleerd via de LSA-strips, die kleurcodeerd zijn conform EIA/TIA 568B. De behuizing is gemaakt van gegalvaniseerd koudgewalst staal volgens EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 en LMSAD110. De behuizing voldoet aan de 802.3at PoE+ en 802.3af PoE standaard.

Toekomstgerichte standaarden en hoogwaardige kwaliteit voor uw netwerk

- Transmissiekenmerken: Categorie 6A
- Toepassingsgebieden: Tot 500 MHz, 10GBase-T
- Normen: ISO/IEC 11801 3e Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Algemene eigenschappen:
- Geschikt voor 254 mm (10") kastmontage
- RJ45-aansluitingen, 8P8C
- Kabelinstallatie via LSA-strips, kleurcodeerd volgens EIA/TIA 568 A & B
- Kabelbevestiging door middel van schroefbevestiging
- Centrale aardaansluiting
- 360° schildcontact
- Mechanische eigenschappen:

- Materiaal behuizing: 1,5 mm gegalvaniseerd, koudgewalst staal volgens EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 en LMSAD110.
- Materiaal RJ45-contactdoos: ABS UL 94V-0
- RJ45-contact: Vernikkeld fosforbrons, 0,5 µ verguld contact
- RJ-45 afscherming: Vernikkeld brons
- LSA snijaansluiting: LSA+, UL 94V-2, gegalvaniseerd fosforbrons
- Aardingsdraad: niet meegeleverd
- Gedrukte printplaat: FR4, UL 94V-0
- Fysische eigenschappen:
- Invoegkracht: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Trekbelasting: 7,7 kg tussen stopcontact en stekker
- Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Sluitcyclus: > 750 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Terminal: > 200 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Toegelaten geleiders: 22-26 AWG massieve en geslagen geleiders
- Isolatieweerstand: > 500 Mohm
- Contactweerstand: < 20 milliOhm
- Diëlektrische sterkte: 1000 VDC (contact/contact), 1500 VDC (contact/aarde)
- Kleur: Zwart (RAL 9005)
- Eenheden: 1
- Kleur: zwart, RAL 9005
- Poorten: 8
- Categorie: CAT 6A

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	17.80	55.00	32.00	29.00	51,040.00
Packaging Unit Inside	1	0.89	26.00	6.00	12.00	1,872.00
Packaging Unit Single	1	0.89	26.00	6.00	12.00	1,872.00
Net single without Packaging	1	0.89	25.50	4.40	11.00	0.00

More images:

