

DIGITUS CAT 6A, klasse E patchpaneel, afgeschermd, grijs

DN-91608S-EA-G
EAN 4016032473152



CAT 6A patchpaneel, afgeschermd, 8-poorts 1U, 10", rekmontage, grijs RAL 7035

De CAT 6A patchpanelen voor 254 mm (10") rackmontage van DIGITUS® zijn vervaardigd conform Link Performance Class E, voor maximaal 500 MHz, ISO/IEC 11801 en EN 50173. Kabels worden geïnstalleerd via de LSA-strips, die kleurcodeerd zijn conform EIA/TIA 568B. De behuizing is gemaakt van gegalvaniseerd koudgewalst staal volgens EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 en LMSAD110. De behuizing voldoet aan de 802.3at PoE+ en 802.3af PoE standaard.

Toekomstgerichte standaarden en hoogwaardige kwaliteit voor uw netwerk.

- Transmissiekenmerken: Categorie 6A
- Toepassingsgebieden: Tot 500 MHz, 10GBase-T
- Normen: ISO/IEC 11801 3e Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Algemene eigenschappen:
- Geschikt voor 254 mm (10") kastmontage
- RJ45-aansluitingen, 8P8C
- Kabelinstallatie via LSA-strips, kleurcodeerd volgens EIA/TIA 568 A & B
- Kabelbevestiging door middel van schroefbevestiging
- Centrale aardaansluiting
- 360° schildcontact
- Mechanische eigenschappen:

- Materiaal behuizing: 1,5 mm gegalvaniseerd, koudgewalst staal in overeenstemming met EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 en LMSAD110.
- Materiaal RJ45-contactdoos: ABS UL 94V-0
- RJ45-contact: Vernikkeld fosforbrons, 0,5 µ verguld contact
- RJ-45 afscherming: Vernikkeld brons
- LSA snijaansluiting: LSA+, UL 94V-2, gegalvaniseerd fosforbrons
- Aardingsdraad: niet meegeleverd
- Gedrukte printplaat: FR4, UL 94V-0
- Fysische eigenschappen:
- Invoegkracht: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Trekbelasting: 7,7 kg tussen contactdoos en stekker
- Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Sluitcyclus: > 750 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Terminal: > 200 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Kerncontactdoos: 22-26 AWG massieve en geslagen geleiders
- Isolatieweerstand: > 500 Mohm
- Contactweerstand: < 20 milliOhm
- Dielektrische sterkte: 1000 VDC (contact/contact), 1500 VDC (contact/aarde)
- Kleur: grijs (RAL 7035)
- Eenheden: 1
- Kleur: lichtgrijs, RAL 7035
- Poorten: 8
- Categorie: CAT 6A

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 20 | 17.80 | 55.00 | 32.00 | 29.00 | 51,040.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.89 | 26.00 | 6.00 | 12.00 | 1,872.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.89 | 26.00 | 6.00 | 12.00 | 1,872.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.89 | 25.50 | 4.40 | 11.00 | 0.00 |

More images:

