

DIGITUS CAT 6A, panneau de brassage à haute densité de classe EA, blindé, 8 ports, 0,5 UH, 10", noir

DN-91608S-SL-EA
EAN 4016032473169



Panneau de brassage CAT 6A, blindé, 8 ports 1/2U, 10", montage en rack, noir RAL 9005

Le panneau de brassage de 8 ports 0,5 UH DIGITUS® vous offre une densité d'emballage élevée. Le panneau ne mesurant que 0,5 UH de haut, l'installation peut être effectuée sur 16 ports de 1 UH (2 panneaux avec 8 ports respectifs). Il est conforme à la norme 802.3at PoE+ et 802.3af PoE Standard.

Peu encombrant (seulement 0,5 UH) - Performance et qualité de connexion excellentes pour votre réseau.

- Propriété de transmission : Catégorie 6A, classe EA :
- Applications : Jusqu'à 500 MHz, 10 G base-T
- Normes : ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- Convient au montage d'armoire de 254 mm (10 po)
- Douilles RJ45, 8P8C
- Installation de câbles par bandes LSA, un code de couleur selon EIA/TIA 568 A et B
- Fixation de câbles à l'aide de serre-câbles
- Connexion centrale de la mise à la terre
- Couverture de 360 ° blindée
- Matériau du boîtier : Acier laminé à froid et galvanisé de 1,5 mm conforme à EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 et LMSAD110
- Matériau de douille RJ45 : ABS UL 94V-0

- Douille de contact RJ45 : Bronze phosphoreux étamé, contact plaqué or de 0,5 µ
- Blindage RJ-45 : Bronze étamé
- Borne guillotine LSA : LSA+, UL 94V-0, bronze phosphoreux étamé
- Circuit imprimé : FR4, UL 94V-0
- Force d'insertion : 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Résistance à la traction : 7,7 kg entre la douille et le connecteur
- Température de fonctionnement : - 20 ° C à +70 ° C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Cycle de connexion de la douille : > 750 selon ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Borne : > 200 selon ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Prise de fils : Conducteur massif et tressé de 22-26 AWG
- Résistance d'isolation : > 500 mohm
- Résistance de contact : < 20 milliohm
- Tenue en tension : 1 000 VDC (contact/contact), 1 500 VDC (contact/masse)
- Fil de mise à la terre : N'est pas incluse dans le contenu de la livraison
- Couleur : Noir RAL9005
- Couleur: noir, RAL 9005
- Ports: 8
- Catégorie: Cat. 6a

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 20 | 17.80 | 55.00 | 32.00 | 29.00 | 51,040.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.89 | 26.00 | 6.00 | 12.00 | 1,872.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.89 | 26.00 | 6.00 | 12.00 | 1,872.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.89 | 25.50 | 4.40 | 11.00 | 0.00 |

More images:

