

DIGITUS Smart PDU, con vigilancia de salida, conmutada, monofásica, 16 A, 18 C13, 6 C19

DN-95634
EAN 4016032473367



PDU con vigilancia de salida e interruptor, vertical 18 C13 y 6 C19, 3 m, conector IEC60309 16 A

La Smart PDU de DIGITUS® le permite la vigilancia remota de intensidad, tensión, consumo energético total, potencia total y factor de potencia en el nivel de entrada/salida, así como el control de los enchufes (conexión/desconexión, conmutación secuencial, reinicio). Se puede ajustar el valor límite para la corriente total y la alarma advierte de posibles sobrecargas del sistema. También permite la vigilancia del estado operativo, así como la intensidad, la energía y la potencia a nivel del interruptor automático. De esta manera es posible gestionar y distribuir eficientemente la corriente. El dispositivo se puede activar y configurar a través de interfaces web, SNMP y Telnet. Con la opción de conectar sensores, la unidad puede formar un sistema completo para la vigilancia del entorno para controlar la temperatura, la humedad, humo y eventuales fugas en los bastidores. Hasta cinco regletas de enchufes que comparten la misma conexión de red y dirección IP se pueden conectar en fila. Asimismo, la PDU se puede integrar fácilmente en bastidores con la ayuda de opciones de instalación sin herramientas.

Solución de PDU óptima con posibilidades de vigilancia remota para aplicaciones de TI exigentes

- Vigilancia de corriente de entrada, corriente de salida, tensión, consumo energético total, potencia total y factor de potencia
- Vigilancia de intensidad / potencia / consumo energético de los enchufes
- Control individual de los enchufes
- Retardo de conexión y desconexión secuencial de las salidas definido por el usuario
- Método de acceso remoto: Interfaz web, HTTP, HTTPS, SNMP (v1 / v2c / v3), Telnet y consola serie
- Daisy-Chaining de hasta cinco PDU (incluyendo dispositivo maestro)

- Acceso de usuarios con varios niveles
- Compatible con sensores de temperatura / humedad / humo / fugas
- Alarma definida por el usuario: aviso por correo electrónico y alarma acústica en caso de superación de los valores umbral para corriente total, corriente individual por enchufe, temperatura / humedad
- Alarma estándar del sistema: En caso de superación de la corriente nominal total y de detección de humo, agua o puerta abierta
- Conexiones RJ45 para Ethernet y comunicación serie
- Conexión USB A para el acceso a WLAN o la ampliación de software
- Cable de alimentación: 3 x 2,5 mm², conector IEC60309 16 A
- Cable de conexión: 3 m
- Carga máx.: 4000 W / 250 V CA / 16 A (50/60 Hz)
- Enchufes: 18 enchufes C13, 6 enchufes C19
- Corriente de salida: C13 (10A), C19 (16A)
- Pantalla HD giratoria en 180 grados
- Dimensiones (long. x anch. x prof.): 1850 x 56 x 52 mm
- Rango de temperatura (servicio / conservación): 0°C a 45°C / -20°C a 70°C
- Rango de humedad (servicio / conservación): 5 a 95% RH / 5 a 95% RH (sin condensación)
- Altitud máxima sobre el nivel del mar (servicio / conservación): 0 - 3.000 m / 0 - 15.000 m
- Color: Negro
- Grado de protección: IP44

Package contents

- 1 Smart PDU, con vigilancia de salida, conmutada, monofásica, 18 C13, 6 C19, cable de conexión de 3 m, conector IEC 60309 16 A

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	4	40.00	42.50	216.50	32.00	294,440.00
Packaging Unit Inside	1	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	10.00	19.50	214.00	14.50	60,508.50
Net single without Packaging	1	8.50	5.60	185.00	5.20	0.00

More images:

