

DIGITUS Akıllı PDU, çıkış izlemeli ve anahtarlamalı, 1 fazlı, 16 A, 18 x C13, 6 x C19

DN-95634
EAN 4016032473367



Çıkış izlemeli ve anahtarlamalı PDU, dikey 18 x C13 ve 6 x C19, 3m, IEC60309 16A fiş

DIGITUS® Akıllı PDU, giriş/çıkış seviyesinde akım, volaj, toplam enerji tüketimi, toplam güç ve güç faktörünün uzaktan izlenmesi imkanı sunması yanında prizlerin kontrolünü de sağlar (açma/kapama, ardışık anahtarlama, yeniden başlatma) Sınır değeri toplam akım için ayarlanabilir ve alarm sızı sistemin olası aşırı yüklenme durumlarına karşı uyarır. Devre kesici seviyesinde çalışma durumunun yanı sıra akım, enerji ve gücün izlenmesi de mümkündür. Bu sayede akım etkin bir şekilde yönetilebilir ve dağıtılabılır. Cihaza Web, SNMP ve Telnet portları üzerinden erişilebilir ve cihaz yapılandırılabilir. Sensörleri bağlama seçeneği ile ünite, raflardaki sıcaklığı, nemi, dumanı ve sızıntıları kontrol etmek için eksiksiz bir ortam izleme sistemi oluşturulabilir. Aynı ağ bağlantısını ve IP adresini paylaşan beş adede kadar çoklu priz seri olarak bağlanabilir. Ayrıca PDU, aletsiz kurulum seçenekleri raflara kolayca entegre edilebilir.

Zorlu BT gereksinimleri için uzaktan izleme özellikli optimum PDU çözümü

- Giriş akımı/voltaj/toplam enerji tüketimi/toplam güç/güç faktörünün izlenmesi
- Prizlerin akım/güç/enerji tüketiminin izlenmesi
- Prizlerin ayrı ayrı kontrolü
- Kullanıcı tanımlı çıkış ardışık açma/kapama gecikmesi
- Uzaktan erişim yöntemi: Web arayüzü, HTTP, HTTPS, SNMP (v1/v2c/v3), Telnet ve seri konsol
- Beş adet PDU'ya kadar halka zincirleme bağlantı (ana cihaz dahil olmak üzere)

- Çok kademeli kullanıcı erişimi
- Sıcaklık/nem/duman/sızıntı sensörleri ile uyumlu
- Kullanıcı tanımlı alarm: Toplam akım, priz başına akım, sıcaklık/nem eşik değerlerinin aşılmaları durumunda e-posta bildirimleri ve alarma uyarı
- Standart sistem alarmı: Toplam nominal akımın aşılması; duman, su veya açık kapak tespit edilmesi durumlarda
- Ethernet ve seri iletişim için RJ45 konnektörleri
- Wlan erişimi veya yazılım yükseltilmesi için USB A girişi
- Elektrik besleme hattı: 3 x 2,5 mm², IEC60309 16 A fiş
- Kablo: 3 m
- Maks. yük: 4000 W / 250V AC / 16 A (50/60 Hz)
- Prizler: 18 x C13 fiş, 6 x C19 fiş
- Çıkış akımı: C13 (10A), C19 (16A)
- 180 derece döndürülebilir HD ekran
- Ölçüler (U x G x D): 1850 x 56 x 52 mm
- Sıcaklık aralığı (çalışma/depolama): 0° C ila 45° C / -20° C ila 70° C
- Nem aralığı (çalışma/depolama): %5 - %95 bağıl nem / %5 - %95 bağıl nem (yoğuşmasız)
- Deniz seviyesinden maksimum yükseklik (çalışma/depolama): 0 - 3.000 m / 0 - 15.000 m
- Renk: Siyah
- Koruma sınıfı: IP44

Package contents

- 1 x Akıllı PDU, çıkış izlemeli ve anahtarlamalı, 1 fazlı, 18 x C13, 6 x C19, 3 m kablo, IEC 60309 16 A fiş

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	4	40.00	42.50	216.50	32.00	294,440.00
Packaging Unit Inside	1	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	10.00	19.50	214.00	14.50	60,508.50
Net single without Packaging	1	8.50	5.60	185.00	5.20	0.00

More images:

