

DIGITUS Yerel enerji ölçümlü PDU, 1 fazlı, 18 x C13, 2 x C19

DN-95622

EAN 4016032473404



Yerel olarak denetlenen PDU, dikey, 250 V, 18 x C13, 2 x C19 16 A ampermetre, 16 A DIN 49441 fiş, 3 m kablo

DIGITUS® PDU, verimli elektrik dağıtımına ek olarak giriş değerlerini yerel olarak ölçme olanağı sunar. C13 ve C19 soketleriyle donatılmıştır ve her türlü 19" (482,6 mm) kabinde profesyonel elektrik beslemesine olanak verir. Dikey montaj için tasarlanmış olup raf biriminden tasarruf ve ek cihazlar için daha fazla alan sağlar. 20 çıkışlı çoklu priz mükemmel fiziksel özelliklere sahiptir, 4000 W'a (250 VAC/16 A) kadar kapasitelidir ve uygun yük ile en iyi performansı sunar.

Ağ ve sunucu kabinlerinde daha yüksek yük gereksinimleri için yerel ölçümlü güvenli ve profesyonel elektrik dağıtım çözümü

- Giriş izleme: akım (A) , voltaj (V), enerji (kWh)
- LCD üzerinden ölçüm değerlerinin yerel gösterimi
- Giriş: Fiş Schuko CEE 7/7 1ph/N/PE 230V / 16A
- Çıkış: IEC60320 cihaz soketleri 18 x C13 (çıkış başına maks. 10A), 2 x C19 (çıkış başına maks. 16A)
- Besleme hattı: kablo kesiti 1,5 mm², uzunluk: 3m
- Boyutlar (mm, UxGxY): 983 x 44,4 x 44,4
- Gövde uzunluğu: 930 mm


- Sıcaklık aralığı (çalışma / depolama) : -5°C ~ 45°C / -40°C ~ 70°C
- Nem aralığı (çalışma / depolama) : %5 ~ 95 bağıl nem / %5 ~ 95 bağıl nem (yoğuşmasız)
- Deniz seviyesinden maksimum yükseklik (çalışma / depolama) : 0 ~ 3.000m / 0 ~ 15.000m
- Onaylar: CE uygunluğu
- Teslimat kapsamı: PDU, hızlı başlangıç kılavuzu, montaj malzemesi
- Akım: 16 A
- Çıkışlar: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19
- Faz: 1ph
- Giriş Fişi: CEE7/7
- Güç: 3,6 kVA
- Kurulum: Raf 0U, Masaüstü
- Ölçüm: PDU Ölçüm
- Volt: 230 V

Package contents

- Yerel enerji ölçümlü 1 x PDU, 1 fazlı, 18 x C13, 2 x C19, 3 m kablo, IEC 49441 16 A fiş
- 1 x sabitleme malzemesi

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	21.00	25.50	110.00	44.50	124,822.00
Packaging Unit Inside	1	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	2.10	11.50	108.00	8.50	10,557.00
Net single without Packaging	1	1.80	4.40	98.30	4.40	0.00

More images:



Safety notes

- Bu ürün, çocuklar veya onların bakımı altındaki kişiler tarafından gözetimsiz kullanım için tasarlanmamıştır!
- Veri sayfasında belirtilenlerden daha yüksek nem veya sıcaklıkları önleyin - Nem, toz veya buhar, çözücüler, yanıcı gazlardan kaçının.
- Çoklu prizler ağır yüklerle sürekli kullanım için tasarlanmamıştır!
- Birden fazla soket kademelendirilmemelidir (birden fazla soketi bir araya getirmekten kaçının).
- Maksimum bağlı yük aşılmamalıdır.
- Arızalı çoklu prizler derhal hizmet dışı bırakılmalı ve çevre dostu bir şekilde imha edilmelidir.
- Bir arıza durumunda, ürünü kullanımdan alın ve kalifiye bir elektrikçiye başvurun.
- Ürünü açmayın.
- Temizlemeden önce ürünün güç kaynağıyla bağlantısını kesin. Temizlik için agresif veya aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.
- Sıvıların içeri girmesi kısa devreye yol açabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com