

DIGITUS Unieke serie serverbehuizing - 800x1000 mm (BxD)

DN-19-SRV-32U-8-B
EAN 4016032473428



32U serverkast, Uniek, 1607x800x1000 mm Geperforeerde stalen deuren, zwart (RAL 9005)

De serverkasten van de Unieke-serie zijn ontwikkeld voor bijzonder handige en flexibele netwerkbekabeling. Invoeren met borstels aan de zijkant boven- en onderaan (vanaf 800 mm kastbreedte), een opschuifbare invoer met schuimrubberen afdichting en een extra invoer met borstels aan de achterkant in de bodemplaat maken veelzijdig gebruik in een groot aantal toepassingsscenario's mogelijk. Enkele geperforeerde voordeuren en dubbele geperforeerde achterdeuren, incl. zwenkgreep met profielhalfcilinder, zorgen voor een betere luchtcirculatie. Het dak is voorzien van een geperforeerde afdekking die boven een constructie wordt bevestigd voor de eenvoudige integratie van een ventilatormodule. Er zijn twee paar gegalvaniseerde 483 mm (19")-profielrails, gelabeld met in beide richtingen leesbare hoogte-eenheden, aan de binnenkant voorzien. Ze zijn in de diepte verstelbaar en zijn vastgemaakt aan extra dieptesteunen in de kast. Elke kast heeft een robuuste stalen constructie van tot maximaal 2,0 mm dik plaatstaal. De kleur is aangebracht met een elektrostatische poedercoating in de standaardkleuren grijs (RAL 7035) en zwart (RAL 9005). Modulair afsluitbare en uitneembare zijwanden (vanaf 42U horizontaal verdeeld) en deuren verbeteren de toegankelijkheid. De draairichting van de deur kan veranderd worden. Bovendien kunnen de kasten indien nodig volledig worden gedemonteerd dankzij hun demonteerbare constructie.

De DIGITUS® Unieke serie is vervaardigd, ontworpen en ontwikkeld voor de hoge eisen van de IT-infrastructuur.

- Beschermingsklasse IP20
- Voor- en achterdeuren gemaakt van 70% geperforeerd staal
- Voordeur in het geperforeerde of plexiglazen gedeelte met buitenwaartse kromming
- Vergrendelingssysteem met draaibare hendel op voor- en achterdeur (voorbereid voor halve profielcilinder, adapter inbegrepen)
- 230° deuropeningshoek van de voor- en achterdeuren

- Achterdeur met dubbele vleugels
- Voordeur met 4-punts vergrendeling en achterdeur met 3-punts vergrendeling
- Zijpanelen zijn afsluitbaar en verwijderbaar
- incl. 4 stelvoeten en 4 zwenkwielen die al onder de kast zijn gemonteerd (voorwielen zijn vergrendelbaar)
- 483 mm (19") profielrails gemonteerd aan de voor- en achterkant binnen de kast, gegalvaniseerd
- 483 mm (19") profielrails zijn in diepte verstelbaar en gemarkeerd met de hoogte-eenheid
- Ingebouwde dieptesteunen zorgen voor stabiliteit
- Opschuifbare kabelinvoer met schuimrubberen afdichting in de vloer- en dakmodule
- Dak is voorbereid voor een ventilatoreenheid, inclusief geperforeerde afdekking
- Diverse aardingspunten in de behuizing voor ingebouwde componenten
- Incl. installatieset (schroeven, kooimoeren, sluitringen)
- Volledig gemonteerd geleverd
- Installatiediepte voor componenten min.-max.: 675-875 mm
- Achterdeur: Stalen deur, geperforeerd, dubbele opening
- Belastingcapaciteit: 1000 kg
- Breedte: 800 mm
- Diepte: 1000 mm
- Eenheden: 32
- Kasttype: Serverkast
- Kleur: zwart, RAL 9005
- Voordeur: Stalen deur, geperforeerd, enkele opening
- Zijpanelen: Beide zijden
- Gemonteerd: yes
- IP-beschermingsklasse: IP20

Package contents

- Set aardingskabels
- Installatieset (schroeven, kooimoeren, sluitringen)
- Installatieset voor profiel-halfcilinder
- 2 x sleutel

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	104.00	108.00	88.00	175.00	1,663,200.00
Packaging Unit Inside	1	104.00	108.00	88.00	175.00	1,663,200.00
Packaging Unit Single	1	104.00	108.00	88.00	175.00	1,663,200.00
Net single without Packaging	1	97.00	100.00	80.00	160.70	0.00