

DIGITUS Armario de servidor DIGITUS de la serie Unique - 800 x 1000 mm (an. x pr.)

DN-19-SRV-36U-8-B
EAN 4016032473435



Armario para servidor 36U, Unique, 1705x800x1000 mm Puertas de acero perforado, color negro (RAL 9005)

Los armarios de servidor de la serie Unique han sido desarrollados para un cableado de redes particularmente cómodo y flexible. Las entradas equipadas con cepillos en los laterales del techo y la base (a partir de un ancho del armario de 800 mm), una entrada deslizante con junta de caucho celular, así como una entrada posterior adicional con tira de cepillo en el chasis de base, permiten un uso versátil con los escenarios de aplicación más diversos. Las puertas frontales perforadas de una hoja y las puertas posteriores perforadas de dos hojas que incluyen un asa abatible con semicilindro perfilado mejoran la circulación del aire. El techo está equipado con una cubierta perforada, fijada por encima de una construcción para el alojamiento sencillo de un módulo de ventilación. En el interior están instalados dos pares de guías de perfil de 483 mm (19") galvanizadas y rotuladas con unidades de altura legibles desde ambos lados. Se pueden regular en profundidad y están conectadas con elementos de profundidad adicionales en el armario. Cada armario es una robusta construcción de acero, hecha de chapa de acero con un grosor de hasta 2,0 mm. El proceso de pintado se realiza en forma de un recubrimiento de polvo electrostático en los colores estándar gris (RAL 7035) y negro (RAL 9005). Las paredes laterales modulares (con división horizontal a partir de 42UA) y puertas extraíbles y dotadas de cerraduras facilitan el acceso. Es posible cambiar de lado las bisagras de las puertas. Asimismo, el diseño desmontable de los armarios permite desarmarlos por completo si es necesario.

La serie Unique DIGITUS® ha sido fabricada, diseñada y desarrollada para cubrir las altas exigencias de la infraestructura de TI.

- Grado de protección IP20
- Puertas delanteras y traseras de acero perforado al 70%.
- Puerta delantera en la zona perforada o de plexiglás con curvatura hacia el exterior
- Sistema de cierre con manilla giratoria en la puerta delantera y trasera (preparado para semicilindro de perfil, adaptador incluido)
- Ángulo de apertura de 230° de las puertas delantera y trasera

- Puerta trasera de doble hoja
- Puerta delantera con cierre de 4 puntos y puerta trasera con cierre de 3 puntos
- Los paneles laterales se pueden cerrar y desmontar
- incl. 4 patas niveladoras y 4 ruedas, que ya están montadas debajo del armario (las ruedas delanteras son bloqueables)
- Rieles de perfil de 483 mm (19") montados en la parte delantera y trasera dentro del armario, galvanizados
- Los rieles de perfil de 483 mm (19") son ajustables en profundidad y están etiquetados con la unidad de altura
- Los puntales de profundidad integrados proporcionan estabilidad
- Entrada de cables deslizante con junta de gomaespuma en el módulo de suelo y techo
- El techo está preparado para alojar un ventilador, incluida la cubierta perforada
- Varios puntos de toma de tierra en la caja para los componentes integrados
- Incl. juego de montaje (tornillos, tuercas enjauladas, arandelas)
- Se suministra totalmente montado
- Profundidad de montaje de los componentes mín.-máx.: 675-875 mm
- Ancho: 800 mm
- Capacidad de carga: 1000 kg
- Color: negro, RAL 9005
- Paneles laterales: Ambos lados
- Profundidad: 1000 mm
- Puerta delantera: Puerta de acero, perforada, apertura simple
- Puerta posterior: Puerta de acero, perforada, apertura doble
- Tipo de armario: Armario de servidor
- Unidades: 36
- Clase de protección IP: IP20
- Montado: sí

Package contents

- Juego de cables de puesta a tierra
- Juego de instalación (tornillos, tuercas enjauladas, arandelas)
- Kit de instalación para semicilindro de perfil
- 2 x llave

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	144.00	104.00	88.00	185.00	1,693,120.00
Packaging Unit Inside	1	144.00	104.00	88.00	185.00	1,693,120.00
Packaging Unit Single	1	144.00	104.00	88.00	185.00	1,693,120.00
Net single without Packaging	1	142.00	100.00	80.00	170.50	0.00