

# DIGITUS OnLine UPS sistemi 10 kVA/10 kW

**DN-170107**  
**EAN 4016032473558**



## OnLine UPS Modülü, 10000 VA/10000 W 2U

DIGITUS® OnLine UPS sistemleri, endüstriyel uygulamalardaki hassas cihazları elektrik kesintilerinden korumak için geliştirilmiş son derece güvenilir çözümlerdir. En üst düzeyde performans ve güvenlik sağlamak için bir mikroişlemci kontrolü ile donatılmıştır. Güç kaynağı yedekliğini artırmak için 4 cihaza kadar paralel bağlanabilir. UPS, uygun harıç akü modüllerine bağlanabilir. Yüksek güç faktörü, geniş giriş voltaj aralığı ve güçlü şarj cihazı sayesinde sistem en yüksek gereksinimleri karşılar. Akıllı şarj modları ve fan hızı kontrolü, UPS'in hizmet ömrünü ve güvenilirliğini artırır. LCD ekran yardımıyla, kesintisiz güç kaynağı için tüm parametre ayarları yapılandırılabilir, bu da DIGITUS® UPS'yi BT altyapınız için değerli bir katkı haline getirir. UPS sistemine uzaktan erişim için bir SNMP adaptörü isteğe bağlı olarak mevcuttur.

**Paralel yedekli çevrimiçi UPS, zorlu güç gereksinimleriniz için ideal bir yedekleme çözümüdür ve çeşitli endüstriyel uygulamalarda yüksek güvenilirlik sunar.**

- Çevrimiçi çift dönüştürme sistemi (VFI-SS-111)
- Giriş: Giriş terminalleri / sabit kablolama
- Çıkış: Çıkış terminalleri / sabit kablolama
- Nominal sistem gücü: 10 kVA / 10 kW, güç faktörü 1.0
- AC-AC (çevrimiçi VFI) verimliliği: %94, ECO modu verimliliği: %97.
- Dahili batarya yok. Harici batarya modülü: DN-170108 4 adede kadar ECB bağlanabilir.
- Ağ bağlantısı: Opsiyonel SNMP/webcard (parça numarası DN-170100) UPS'ın uzaktan izlenmesini sağlar.
- Potansiyelsiz giriş ve çıkışlara sahip opsiyonel röle kartı (parça numarası DN-xxxxx) (bypass, UPS ON, AC hatalı, Batt düşük, UPS alarmı)
- Yerel iletişim portları: USB, RS-232 (seri), SNMP kartı (isteğe bağlı), röle kartı (isteğe bağlı)
- Acil bir durumda UPS'i kapatmak için Acil Güç Kapatma (EPO) kontağı

- Maksimum çalışma sıcaklığı: 0 - 40 °C
- Depolama sıcaklığı: -25 - 55 °C
- Bağlı nem: %20 - 90 yoğunlaşmaz
- Çalışma yüksekliği: < 1500 m
- Ürün boyutları GxDxY (mm): 440 (19") x 620 x 86,5 (2U)
- Ürün ağırlığı: 15,8 kg
- Nakliye boyutları GxDxY (mm): 615 x 765 x 214
- Nakliye ağırlığı: 20,9 kg
- Aşırı yük kapasitesi: 105%-110% (10dk), 110%-130% (1dk), ≥130% (200ms)
- Güvenlik standartları: IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1
- EMC standartları: IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8
- Yetkilendirme: CE beyanı
- Teslimat kapsamı: UPS cihazı (dahili akü olmadan), UPS kılavuzu, UPS QSG, kule kurulumu için ayaklar, UPS yazılım lisansı, USB kablosu, 19" kurulum braketi
- İsteğe bağlı olarak temin edilebilir: 19" UPS montaj kiti (profil rayları), ürün numarası DN-170109
- Fıçı: Donanımla bütünsel
- Güç: 6000 VA - 10000 VA
- Kurulum: Masaüstü, Raf
- Teknoloji: Çevrim içi çift dönüşüm
- İnç birim katsayı: (IEC 60297): 482,6 mm (19 inç)

## Package contents

- 1 x OnLine UPS sistemi, 10 kVA / 10 kW
- 1 x kullanım kılavuzu
- 1 x USB bağlantı kablosu, 1,5 m
- 1 x RS232 kablosu, 1,5 m
- 1 x paralel kablo, 1,5 m
- UPS yazılım lisansı
- Not: Pil teslimat kapsamına dahil değildir

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	20.60	79.50	55.50	20.20	89,127.50
Packaging Unit Inside	1	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	20.60	76.50	61.50	21.40	100,682.00
Net single without Packaging	1	15.80	62.50	44.00	8.80	0.00

**More images:**