

# DIGITUS Vägghmonterat hölje 254 mm (10") - 312x300 mm (BxD)

DN-10-12U  
EAN 4016032474241



## 254 mm (10") 12U vägghmonterat skåp 592x312x300 mm, färg grå (RAL 7035)

Oavsett om det är i hemmet, på kontoret eller för underfördelningskort med begränsat utrymme: Med de kompakta 254 mm (10")-lösningarna kan du installera ditt nätverk var du vill. De vägghmonterade kapslingarna finns i tre höjdener (6U, 9U, 12U) och är utrustade med en helglasdörr och en kabelgenomföring med borstar i toppen och botten. Ett par galvaniserade 254 mm (10") profilskenor märkta med läsbara höjdener är installerade inuti. Dessa kan justeras i djupled. Varje skåp är en robust stålkonstruktion tillverkad av upp till 1,5 mm tjock stålplåt. Färgsättningen sker genom elektrostatisk pulverlackering i standardfärgerna grå (RAL 7035) och svart (RAL 9005). Dörrarnas gångjärn kan bytas ut. Tack vare den demonterbara konstruktionen kan skåpen dessutom demonteras helt och hållet om det skulle behövas.

### DIGITUS® vägghskåp är tillverkade, designade och utvecklade för att uppfylla de höga kraven på IT-infrastruktur.

- Skyddsklass IP20
- Låsbar dörr av säkerhetsglas
- 200° dörröppningsvinkel
- 1-punktslåsning på ytterdörr

- 254 mm (10") profilskenor monterade på framsidan inuti skåpet, galvaniserade
- 254 mm (10") profilskenor kan justeras i djupled
- 1,1 - 1,5 mm tjock stålplåt med hög bärformåga, pulverlackerad
- Kabelgenomföring med borstlist i taket och med plasthölje i golvet
- Ventilationsöppningar för aktiv och passiv ventilation
- Installationsdjup för komponenter max: 240 mm
- Inklusive jordningsbult på höljets bas
- Belastningskapacitet: 30 kg
- Bredd: 312 mm
- Djup: 300 mm
- Enheter: 12
- Färg: ljusgrå, RAL 7035
- Främre dörr: Glasdörr, enkel öppning
- Typ av skåp: Vägghmonterat skåp
- IP-skyddsklass: IP20
- Monterad: yes

### Package contents

- Installationssats (skruvar, muttrar, brickor)
- 2x nyckel

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	18.50	36.00	37.00	65.00	86,580.00
Packaging Unit Inside	1	18.50	36.00	37.00	65.00	86,580.00
Packaging Unit Single	1	18.50	36.00	37.00	65.00	86,580.00
Net single without Packaging	1	17.00	30.00	31.20	59.20	0.00

**More images:****Safety notes**

- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra överhettning av de installerade enheterna.
- Nätverksskåpen får inte överfyllas och ventilationsöppningarna får inte blockeras.
- Kablar ska läggas snyggt och organiseras i kabelkanaler eller kabelrännor.
- Använd överspänningsskydd för att skydda känslig utrustning från överspänning eller blixtnedslag.
- Undvik fukt eller väta och iaktta respektive IP-skyddsklass.
- Se till att skåpet och de apparater som används är ordentligt jordade.
- I regioner med frekvent åskväder bör ett professionellt åskskydd integreras i strömförsörjningen.
- För att undvika ojämn belastning, montera alltid de tyngsta enheterna längst ner i skåpet.
- Koppla bort de installerade enheterna från strömförsörjningen under underhålls- eller installationsarbeten.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)