

# DIGITUS 10" stekkerdoos met aluminiumprofiel en 4 gearde stopcontacten

DN-95418  
EAN 4016032474777



## 1HE Aluminium stekkerdoos, Rack Mount, 6x veiligheidsstopcontact, 16A, 4000W, 250 VAC 50/60Hz,

De 4-voudige stekkerdoos van DIGITUS® is de perfecte oplossing voor uw 10"-netwerk- of serverkast. DIGITUS® stekkerdozen met 220-240V bij 50-60 Hz zijn geoptimaliseerd voor kastmontage en bieden de beste prestaties bij passende belasting. Het bijgeleverde 10"-bevestigingsmateriaal zorgt voor een optimale bevestiging aan de profielrails van uw kasten. Elke stekkerdoos kan zowel horizontaal als verticaal worden gemonteerd ende stekkeringangen kunnen naar boven of naar beneden gericht worden, afhankelijk van het type kast.

### Veilige en professionele stroomvoorziening in het 10" gebied

- Horizontale 10" installatie in het rek
- Behuizing: Aluminium profiel
- Kunststof onderdelen gemaakt van ABS UL-94V-0
- Ingang: aardingscontactstekker CEE 7/7, 230 Vac / 16 A

- Uitgang: apparaatcontactdozen 4 x contactdoos met aardingscontact DIN 49440, max. 16 A per uitgang
- Voedingskabel: kabeldoorsnede: 1,5 mm<sup>2</sup>, lengte: 2 m
- Afmetingen: 254 mm (10") x 45 (1U) x 45 mm (HxBxD)
- Fase: 1 f
- Ingangstekker: CEE7/7
- Installatie: Rack 1U
- Stroom: 16 A
- Uitgangen: CEE 7/3
- Vermogen: 3,6 kVA
- Volts: 230 V
- Inch vormfactor (IEC 60297): 254 mm (10")

### Package contents

- 1 x 10" stekkerdoos met 4 gearde stopcontacten
- 2 x hoekprofiel voor de kastmontage

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	7.00	30.00	52.00	48.50	75,660.00
Packaging Unit Inside	1	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.70	9.70	51.00	5.80	2,869.26
Net single without Packaging	1	0.80	4.50	25.40	4.50	0.00

### More images:



