

DIGITUS Variabele notebookstandaard met geïntegreerde USB-C™ hub, 5 poorten

DA-90424
EAN 4016032475293



Notebook riser met 5-poorts USB 3.0 hub PD oplaadfunctie, zilver

De verstelbare notebookstandaard van DIGITUS® combineert ergonomie en connectiviteit in één praktische eenheid. Je kunt de kantelhoek eenvoudig in 5 stappen aanpassen aan je lichaamslengte. Je laptop kan worden aangesloten via de USB-C™ poort, waardoor je toegang hebt tot alle USB-interfaces van de hub. Er zijn 4 volledig functionele USB A-poorten (USB 3.2 Gen1) en een USB-C™-poort met Power Delivery beschikbaar. Een optionele USB-C™ voedingseenheid levert tot 100 W laadstroom (Power Delivery) voor bijvoorbeeld een aangesloten notebook en de USB-A poorten (85 W / 15 W). Geniet van de voordelen van ergonomie en connectiviteit in één apparaat met de DIGITUS® notebookstandaard met geïntegreerde USB-hub.

Variabel verstelbare, mobiele notebookstandaard met geïntegreerde USB-hub incl. USB-C™ Power Delivery - opvouwbaar

- 1 x USB-C™-aansluiting: USB 3.2 Gen 1, SuperSpeed, max. 5 Gbps.
- 1 x USB-C™-aansluiting: Power Delivery 3.0 (85 W max. / Fast Role Swap)
- 3 x USB A-poorten: USB 3.2 Gen1, SuperSpeed, 5 Gbps (5 V / 0,9 A)
- 1 x USB A-poort: USB 3.2 Gen1, SuperSpeed, 5 Gbps (5 V / 1,5 A)
- Laadvermogen van alle USB A-poorten: max. 15 W.
- Compatibel met notebooks en tablets van vele fabrikanten

- Geschikt voor notebooks met een schermdiagonaal van 10" tot 17".
- Slank frameontwerp voor optimale koeling van de notebook
- Instelbare kantelhoek: 15° - 36°
- Bedrijfstemperatuur: 0° tot 45°C
- Opslagtemperatuur: 0°C tot 70°C
- Vochtigheid bij opslag: 10% tot 90% RH (niet-condenserend)
- Materiaal frame: Aluminium
- Afmetingen: B 25,2 x D 18,5 x H 6 cm
- Gewicht: 300 g
- Opmerking van de fabrikant:
- Optionele netadapter is vereist om de oplaadfunctie via Power Delivery te gebruiken.

Attributes

- Stijl: Notebookstandaard

Package contents

- 1 x Variabele notebookstandaard met geïntegreerde USB-C™ hub, 5-poorts
- 1 x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	14.60	29.00	37.00	34.00	36,482.00
Packaging Unit Inside	10	3.65	8.50	27.00	32.00	7,344.00
Packaging Unit Single	1	0.37	27.00	7.50	2.50	506.25
Net single without Packaging	1	0.29	25.30	6.00	1.90	0.00

More images:



Safety notes

- Lees de volledige handleiding voordat u begint met de montage en installatie. Neem contact op met uw plaatselijke dealer als u vragen hebt over de instructies of waarschuwingen.
- LET OP: Gebruik met producten die het toegestane gewicht overschrijden, kan leiden tot schade of mogelijk letsel.
- De beugels moeten worden gemonteerd volgens de installatie-instructies. Onjuiste installatie kan leiden tot schade of letsel.
- Gebruik veiligheidsuitrusting en geschikt gereedschap. Het product mag alleen door specialisten worden geïnstalleerd.
- Dit product kan worden geïnstalleerd op muren van houtskeletbouw, massief beton of steen.
- De dragende oppervlakken moeten het volledige gewicht van de toestellen en alle bijkomende onderdelen veilig kunnen dragen.
- Gebruik alleen de bijgeleverde installatieschroeven en draai ze niet te strak aan.
- Dit product bevat kleine onderdelen die bij inslikken verstikkingsgevaar kunnen veroorzaken. Houd deze onderdelen uit de buurt van kinderen.
- Gebruik dit product alleen binnenshuis. Gebruik van het product buitenshuis kan leiden tot letsel en schade.
- BELANGRIJK: Vergelijk voor de installatie alle ontvangen onderdelen met de onderdelenlijst. Als er onderdelen beschadigd zijn of ontbreken, vraag dan uw plaatselijke dealer om vervangende onderdelen.
- ONDERHOUD: Controleer de montagebeugel regelmatig op veiligheid en stabiliteit (bij voorkeur elke drie maanden).

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>

info@assmann.com