

# DIGITUS KVM-switch, 4-poorts, 4K60Hz, 4 x DP in, 1 x DP/HDMI uit

DS-12890  
EAN 4016032475606



### KVM-schakelaar, 4x1, DP, DP/HDMI-uitgang, USB 4Kx2K@60Hz

Met de DIGITUS® 4-poorts KVM-switch heb je de mogelijkheid om vier pc's met 4K-capaciteit te bedienen via één USB-toetsenbord en muis. Je kunt eenvoudig schakelen tussen de pc's met één druk op de knop of met de meegeleverde afstandsbediening en je hoeft niet alle kabels opnieuw aan te sluiten. De uitvoer naar een monitor gebeurt via de geïntegreerde HDMI®- of DisplayPort™-uitgang. Audiosignalen van de microfoon en luidsprekers kunnen ook worden omgeschakeld. Er zijn ook twee USB 3.0-poorten aan de voorkant, die gebruikt kunnen worden voor extra randapparatuur zoals USB-sticks of externe harde schijven op pc's. Als je de KVM-switch op een ontoegankelijke locatie opstelt, kun je de meegeleverde IR-ontvanger inclusief aansluitkabel gebruiken zonder dat de KVM-switch zelf binnen bereik van de afstandsbediening hoeft te zijn. Status-LED's aan de voorkant van de switch laten je altijd de huidige configuratie zien. De slanke switch wordt gecombineerd door de robuuste metalen behuizing en de optie voor wandmontage.

### Bedien 4 pc's met één USB-toetsenbord en muis - schakel tussen vier computers met één druk op de knop of afstandsbediening

- Ingangen: 4 x DisplayPort™, 4 x USB B (3.0), 4 x audio-ingang, 4 x audio-uitgang
- Uitgang: 1 x DisplayPort™, 1 x HDMI®, 1 x audio-ingang, 1 x audio-uitgang, 2 x USB A 2.0
- Extra aansluitingen aan de voorkant: 2 x USB A 3.0, 1 x audio-ingang, 1 x audio-uitgang, 1 x infraroodontvanger, 1 x IR-uitgang
- Audio-ingangen/uitgangen: 3,5 mm stereo jack-aansluitingen
- LED vooraan: voeding, 4 x online, 4 x pc-selectie
- Schakelaar: Aan/uit, schakelen tussen PC1 / PC2 / PC3 / PC4
- HDMI®-versie: 2.0
- HDCP-versie: 2.2 / 1.4

- DisplayPort™-versie: 1.2
- UHD-resolutie: 4096 x 2160p / 60 Hz
- Bemonstering: RGB 4:4:4/ YCbCr 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/ YCbCr 4:2:0
- DisplayPort™-bandbreedte: 32,4 Gbps alle kanalen (8,1 Gbps per kanaal), ondersteunt HDR
- HDMI®-bandbreedte: 18 Gbps alle kanalen (6 Gbps per kanaal), ondersteunt HDR
- DisplayPort™ kleurdiepte: 48 bit (alle kanalen)
- HDMI® kleurdiepte: 36 bit (alle kanalen)
- Voeding Voedingseenheid: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz, 0,6 A
- Voeding KVM-schakelaar: 5 V / 3 A / 15 W
- Bedrijfstemperatuur: 0°C ~ 45°C
- Relatieve vochtigheid: 10% - 85% RH (niet-condenserend)
- Materiaal behuizing: metaal
- Montagebeugel voor wandmontage inbegrepen
- Externe ontvanger voor afstandsbedieningssignalen inbegrepen
- Afmetingen: 24,3 x 7,5 x 2,6 cm (BxDxH)
- Gewicht: 505,4 g
- Kleur: Zwart
- Stroomverbruik: 13W
- DC stekker grootte: 5,5\*2,5\*7,5mm
- Aantal poorten: 8

### Package contents

- 1 x KVM-switch, 4-poorts, 4K60Hz, 4 x DP in, 1 x DP/HDMI uit
- 1 x voeding voor KVM-switch
- 4 x USB 3.0-aansluitkabel (USB B naar USB A)
- 4 x DisplayPort™-kabel 1,2 m
- 1 x infrarood afstandsbediening
- 1 x infraroodontvanger met aansluitkabel
- 2 x montagebeugels voor tafel- / wandmontage
- 1 x gebruiksaanwijzing

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	5	8.70	30.00	43.00	21.00	27,090.00
Packaging Unit Inside	1	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.74	18.00	23.00	6.50	2,691.00
Net single without Packaging	1	0.50	7.50	24.30	2.60	0.00

More images:

