

DIGITUS M.2 NVMe + M.2 SATA SSD dockingstation met SD-Express kaartlezer, USB-C™

DA-71546
EAN 4016032475835



NVMe dockingstation USB3.1 Gen2 type C NVMe and SATA combo SSD docking

Het 3-in-1 dockingstation van DIGITUS® biedt plaats aan M.2 SSD's in NVMe- of SATA-technologie, daarnaast is er een SD-Express 7.1 kaartlezer met de hoogste gegevensoverdrachtsnelheden aan boord. Beheer tot 4 TB M.2-media per sleuf, plus SD-kaarten tot 2 TB. Ondersteunt NVMe SSD's met B+M Key & M-Key, evenals SATA SSD's met B+M Key, respectievelijk in de formaten 2242, 2260, 2280 & 22110. Breidt eenvoudig de opslagcapaciteit uit van talrijke USB-C™ apparaten zoals pc's, notebooks, tv's, gameconsoles of routers.

Beheer M.2 NVMe en M.2 SATA SSD's via een USB-C™-poort - incl. geïntegreerde SD-Express kaartlezer

- 1 x M.2 sleuf voor NVMe SSD's (B+M-Key / M-Key)
- 1 x M.2 sleuf voor SATA SSD's (B+M-Key)
- Capaciteit: max. 4 TB per sleuf
- 1 x SD-Express 7.1 geheugenkaartlezer 2 TB max. / 1000 MB/s max.
- Ondersteunde formaten: 2242, 2260, 2280 & 22110
- USB-C™-aansluitingen: 1 x data USB-C™ 3.2 Gen2, 1 x voeding USB-C™
- Achterwaarts compatibel met USB 3.0 / USB 2.0
- Maximale overdrachtssnelheid USB-C™: 10 Gbps
- Ondersteunt U.A.S.P en T.R.I.M.

- Ondersteunt Hot Swap (insteken en uitwerpen tijdens gebruik)
- LED-indicatoren voor overdracht van harde schijf (wit) of SD (blauw) & voeding (groen)
- Toepassing: Pc, notebook, tv, router of spelconsoles (met USB-C™-poort)
- Opslagformaten: NTFS, FAT, FAT32
- Ingangsspanning USB voedingsadapter: 100 -240 V AC, 50/60 Hz, 0,6 A - Eurostekker: type-C (CEE 7/16)
- Voeding via USB: 5 V / 3 A
- Systemen Windows 10/8/8.1/7/XP, macOS 10.0 of hoger
- Afmetingen: B 7,9 x D 7,7 x H 1,8 cm
- Gewicht: 146 g
- Materiaal: ABS
- Kleur: Zilver

Package contents

- 1 x M.2 NVMe + M.2 SATA SSD dockingstation met SD-Express kaartlezer, USB-C™
- 1 x USB A voedingsadapter
- 1 x USB-C™ aansluitkabel, 80 cm
- 1 x USB-C™ naar USB A aansluitkabel, 80 cm
- 1 x snelstartgids

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	8.10	28.70	30.00	26.50	22,816.50
Packaging Unit Inside	1	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.41	12.60	13.70	5.70	983.93
Net single without Packaging	1	0.33	7.60	7.90	1.80	0.00

More images:



Safety notes

- Overbelasting kan leiden tot oververhitting en schade aan het apparaat of de aangesloten randapparatuur.
- Gebruik indien nodig een externe voeding om stabiele prestaties te garanderen.
- Als apparaten zoals externe harde schijven of printers worden aangesloten die veel stroom verbruiken, moet het apparaat worden gebruikt met een externe voeding. Anders kan het apparaat overbelast raken of kunnen er functionele problemen optreden.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen, vocht, dampen of vloeistoffen.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren of de behuizing te openen zonder toestemming. U riskeert een elektrische schok!
- Zorg voor voldoende ventilatie om schade door oververhitting te voorkomen.
- Stof, vocht, dampen en sterke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.
- Koppel het apparaat los van de voeding en de aangesloten apparaten voordat u het schoonmaakt.
- Reinig het apparaat met een stofvrije doek.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com