

DIGITUS M.2 NVMe + M.2 SATA SSD dockningsstation med SD Express-kortläsare, USB-C™

DA-71546
EAN 4016032475835



NVMe dockningsstation USB3.1 Gen2 type C NVMe and SATA combo SSD docking

3-i-1-dockningsstation från DIGITUS® för M.2 SSD-enheter med NVMe- eller SATA-teknik. Den har också en SD Express-kortläsare 7.1 med högsta överföringshastighet. Hantera M.2-lagringsenheter med upp till 4 TB per plats och dessutom SD-kort upp till 2 TB. Stödjer NVMe SSD-enheter med B+M-Key & M-Key samt SATA SSD-enheter med B+M-Key, i formaten 2242, 2260, 2280 & 22110. Utökar på ett enkelt sätt lagringskapaciteten hos flera USB-C™-enheter som PC, bärbar dator, TV-enheter, spelkonsoler eller router.

Hantera M.2 NVMe och M.2 SATA SSD-enheter via en USB-C™-anslutning - inkl. integrerad SD Express-kortläsare

- 1 x M.2-plats för NVMe SSD-enheter (B+M-Key / M-Key)
- 1 x M.2-plats för SATA SSD-enheter (B+M-Key)
- Kapacitet: max. 4 TB per plats
- 1 x SD Express 7.1 minneskortläsare 2 TB max. / 1 000 MB/s max.
- Format som stöds: 2242, 2260, 2280 & 22110
- USB-C™-uttag: 1 x data USB-C™ 3.2 Gen2, 1 x strömförsörjning USB-C™
- Bakåtkompatibel till USB 3.0 / USB 2.0
- Max. överföringshastighet USB-C™: 10 Gbit/s
- Stödjer U.A.S.P och T.R.I.M.

- Stödjer hot swap (in- och utmatning under drift)
- LED-indikatorer för hårddisköverföring (vit), SD-överföring (blå) & Power (grön)
- Användningsområden: PC, bärbar dator, TV, router eller spelkonsoler (med USB-C™-uttag)
- Minnesformat: NTFS, FAT, FAT32
- Ingångsspänning USB nätdel: 100V–240 V AC, 50/60 Hz, 0,6 A - Eurokontakt: typ C (CEE 7/16)
- Strömförsörjning via USB: 5 V / 3 A
- System: Windows 10/8/8.1/7/XP, macOS 10.0 eller senare
- Mått: B 7,9 x D 7,7 x H 1,8 cm
- Vikt: 146 g
- Material: ABS
- Färg: Silver

Package contents

- 1 x M.2 NVMe + M.2 SATA SSD dockningsstation med SD Express-kortläsare, USB-C™
- 1 x USB A nätdel
- 1 x USB-C™ anslutningskabel, 80 cm
- 1 x USB-C™ till USB A anslutningskabel, 80 cm
- 1 x snabbstartsguide

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	8.10	28.70	30.00	26.50	22,816.50
Packaging Unit Inside	1	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.41	12.60	13.70	5.70	983.93
Net single without Packaging	1	0.33	7.60	7.90	1.80	0.00

More images:



Safety notes

- Överbelastning kan leda till överhettning och skador på apparaten eller den anslutna kringutrustningen.
- Använd vid behov en extern strömförsörjning för att säkerställa stabil prestanda.
- Om enheter som externa hårddiskar eller skrivare som kräver hög strömförbrukning är anslutna, bör enheten användas med ett externt nätaggregat. Annars kan enheten överbelastas eller funktionsproblem uppstå.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com