

# DIGITUS 1,25G Bidi Ind. SFP, SMF TX1550/RX1310, 20km, Industrial

DN-81021  
EAN 4016032476924



### 1,25G Bidi Ind. SFP, SMF TX1550/RX1310 20KM Simplex LC Industrial

Módulo SFP industrial, 1550/1310 nm, con hasta 20 km de alcance, compatible con SFF8472, rango de temperatura ampliado de -40 a 85 °C

#### Módulo SFP industrial, 1310/1550 nm

- Carcasa SFP con conector LC
- Láser FP de 1550 nm y fotodetector PIN de 1310 nm

- Láser DFB de 1310 nm y fotodetector PIN de 1550 nm
- Transmisión de hasta 20 km en SMF
- Alimentación: 3,3 V
- Interfaz de entrada/salida de datos compatible con LVPECL
- Baja EMI y excelente protección ESD
- Cumple la norma de seguridad láser IEC-60825
- Compatible con SFF8472
- Temperatura de funcionamiento: -40 ~ 85 ° C
- Compatible DDM: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	240	10.00	40.00	56.00	26.00	58,240.00
Packaging Unit Inside	1	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.04	9.30	11.70	3.20	348.19
Net single without Packaging	1	0.03	1.40	5.60	0.90	0.00

### More images:



