

DIGITUS 1.25G Bidi Ind. SFP, SMF TX1550/RX1310, 20km, Industrial

DN-81021
EAN 4016032476924



1.25G Bidi Ind. SFP, SMF TX1550/RX1310 20KM Simplex LC Industrial

Module SFP industriel, 1550/1310 nm, avec une portée allant jusqu'à 20 km, compatible avec SFF8472, plage de température étendue de -40 à 85 °C

Module SFP industriel, 1310/1550 nm

- Boîtier SFP avec connecteur LC
- Laser FP 1550 nm et photodétecteur PIN 1310 nm

- Laser DFB 1310 nm et photodétecteur PIN 1550 nm
- Jusqu'à 20 km de transmission sur SMF
- alimentation en tension : 3.3 V
- Interface d'entrée/sortie de données compatible avec LVPECL
- Faible EMI et excellente protection ESD
- Conforme à la norme de sécurité laser IEC-60825
- Compatible avec SFF8472
- Température de fonctionnement : -40 ~ 85 ° C
- Support DDM: Non

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	240	10.00	40.00	56.00	26.00	58,240.00
Packaging Unit Inside	1	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.04	9.30	11.70	3.20	348.19
Net single without Packaging	1	0.03	1.40	5.60	0.90	0.00

More images:



