

DIGITUS SFP Bidi Ind. 1,25G, SMF TX1550/RX1310, 20 km, industriale

DN-81021
EAN 4016032476924



1,25G Bidi Ind. SFP, SMF TX1550/RX1310 20KM Simplex LC Industriale

Modulo SFP industriale, 1550/1310 nm, con portata fino a 20 km, compatibile con SFF8472, intervallo di temperatura esteso da -40 a 85 °C

Modulo SFP industriale, 1310/1550 nm

- Alloggiamento SFP con connettore LC
- Laser FP da 1550 nm e fotorigeneratore PIN da 1310 nm

- Laser DFB da 1310 nm e fotorigeneratore PIN da 1550 nm
- Trasmissione fino a 20 km su SMF
- Alimentazione: 3,3 V
- Interfaccia di ingresso/uscita dati compatibile con LVPECL
- Bassa EMI ed eccellente protezione ESD
- Conforme allo standard di sicurezza laser IEC-60825
- Compatibile con SFF8472
- Temperatura di esercizio: -40 ~ 85 °C
- Supporto DDM: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	240	10.00	40.00	56.00	26.00	58,240.00
Packaging Unit Inside	1	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.04	9.30	11.70	3.20	348.19
Net single without Packaging	1	0.03	1.40	5.60	0.90	0.00

More images:



