

DIGITUS 1.25G Bidi Ind. SFP, SMF TX1550/RX1310, 20km, Industrieel

DN-81021
EAN 4016032476924



1.25G Bidi Ind. SFP, SMF TX1550/RX1310 20KM Simplex LC Industrieel

Industriële SFP-module, 1550/1310 nm, met maximaal 20 km bereik, compatibel met SFF8472, uitgebreid temperatuurbereik van -40 tot 85 °C

Industriële SFP-module, 1310/1550 nm

- SFP-behuizing met LC-connector
- 1550 nm FP laser en 1310 nm PIN fotodetector

- 1310nm DFB laser en 1550nm PIN fotodetector
- Tot 20 km overdracht op SMF
- Voeding: 3,3 V
- LVPECL-compatibele gegevensinvoer-/uitvoerinterface
- Lage EMI en uitstekende ESD-bescherming
- Voldoet aan de IEC-60825 laser veiligheidsstandaard
- Compatibel met SFF8472
- Bedrijfstemperatuur: -40 ~ 85°C
- DDM ondersteuning: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	240	10.00	40.00	56.00	26.00	58,240.00
Packaging Unit Inside	1	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.04	9.30	11.70	3.20	348.19
Net single without Packaging	1	0.03	1.40	5.60	0.90	0.00

More images:



