

# DIGITUS Netwerkset 254 mm (10") - 9HE, 312 x 300 mm (B x D)

**DN-10-SET-2-B**  
**EAN 4016032477501**



**10 inch netwerkset, incl. 9HE wandbehuizing, zw Legplank, PDU, 8-poorts switch, CAT 6 patchpaneel**

Voor privégebruik, op kantoor of bij onderverdelingen met beperkte ruimte: met de compacte 254 mm (10")-oplossingen installeert u uw netwerk waar u maar wilt. De wandbehuizingen zijn verkrijgbaar in drie hoogte-eenheden (6U, 9U, 12U), en worden in deze netwerksets aangevuld met perfect op elkaar afgestemde componenten voor een snelle en functionele IT-bekabeling. De netwerkkast en de bijbehorende accessoires (bv. switch, patchpaneel, stekkerdoos, legbord, kabelbeheerpaneel, patchkabel enz.) worden in een compacte doos geleverd.

**Complete set voor het opbouwen van een compact netwerk van 254 mm (10"), inclusief kast, legplank, stekkerdoos, switch, patchpaneel en patchkabels**

- Afmetingen wandbehuizing (H x B x D): 464 x 312 x 300 mm
- Stekkerdoos met 3 geaarde stopcontacten 250 VAC 50/60Hz / 16A / 4000W
- Stekkerdoos met 2 m kabel H05VV-F 35 1,5 mm<sup>2</sup> met geaarde stekker
- Switch voldoet aan de netwerkstandaarden IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab en IEEE 802.3x
- Patchpaneel voor toepassingsgebieden tot 250 MHz, 1GBase-T

- Kabelinstallatie op patchpaneel via LSA-aansluitstrips, kleurcodeerd volgens EIA/TIA 568 A & B
- CAT 6 S-FTP patchkabel, Cu, LSZH AWG 27/7, lengte 1 m, kleur zwart
- Belastingcapaciteit: 30 kg
- Breedte: 312 mm
- Diepte: 300 mm
- Eenheden: 9
- Kasttype: Wandmontage kast
- Kleur: zwart, RAL 9005
- Voordeur: Glazen deur, enkele opening
- Zijpanelen: Beide zijden
- Gemonteerd: yes
- IP-beschermingsklasse: IP20

**Package contents**

- 1x muurbehuizing
- 1x plank
- 1x contactdoosstrip
- 1x netwerkschakelaar
- 1x patchpaneel
- 10x patchkabel
- 2x sleutel

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	12.10	35.00	36.00	54.00	68,040.00
Packaging Unit Inside	1	12.10	35.00	36.00	54.00	68,040.00
Packaging Unit Single	1	12.10	35.00	36.00	54.00	68,040.00
Net single without Packaging	1	9.70	31.20	30.00	46.40	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Zorg voor voldoende ventilatie om te voorkomen dat de geïnstalleerde apparaten oververhit raken.
- Netwerkkasten mogen niet overvol zijn en de ventilatieopeningen mogen niet geblokkeerd zijn.
- Kabels moeten netjes worden gelegd en georganiseerd in kabelgoten of -bakken.
- Gebruik overspanningsbeveiligingen om gevoelige apparaten te beschermen tegen stroompieken of blikseminslag.
- Vermijd vocht of nattigheid met inachtneming van de respectieve IP-beschermingsklasse.
- Zorg ervoor dat de behuizing en de gebruikte apparaten goed geaard zijn.
- In regio's met frequente onweersactiviteiten moet professionele bliksembeveiliging worden geïntegreerd in de voeding.
- Om ongelijkmatige belasting te voorkomen, monteert u de zwaarste apparaten altijd onderaan de kast.
- Koppel de geïnstalleerde apparaten los van de voeding tijdens onderhouds- of installatiewerkzaamheden.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)