

# DIGITUS Nätverkssats 254 mm (10") - 12HE, 312 x 300 mm (B x D)

DN-10-SET-3-B  
EAN 4016032477525



## 10-tums nätverkssats, inkl. 12HE väggskåp, sv och diverse komponenter

Hemma, på kontoret eller i subnät med ont om plats: Med de kompakta 254 mm (10")-lösningarna installerar du ditt nätverk var du vill. Väggskåpen, som finns i tre olika höjdener (6HE, 9HE, 12HE), kompletteras i denna nätverkssats med perfekt inbördes avstämde komponenter för att snabbt och enkelt säkerställa en välfungerande nätverksinstallation. Nätverksskåpet och aktuellt tillbehör (t.ex. switch, patchpanel, grenuttag, hyllplan, kabelpanel, patchkabel, etc.) levereras i ett kompakt paket.

## Komplett sats för installation av ett kompakt 254 mm (10") nätverk, inkl. skåp, hylla, grenuttag, switch, patchpanel, patchkabel, blindpanel och kabelhantering

- Mått väggskåp (H x B x D): 592 x 312 x 300 mm
- Grenuttag med 3 eluttag 250 VAC 50/60 Hz/16A/4 000 W
- Grenuttag med 2 m strömkabel H05VV-F 35 1,5 mm<sup>2</sup> med stickkontakt
- Switch uppfyller nätverksstandarderna IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab och IEEE 802.3x
- Patchpanel för användningsområden upp till 250 MHz, 1GBase-T
- Kabelinstallation på patchpanel via LSA-plint, färgkodad enligt EIA/TIA 568 A & B
- CAT 6 S-FTP patchkabel, Cu, LSZH AWG 27/7, längd 1 m, färg svart

- 1HE blindpanel, 45 x 255 x 10 mm, svart (RAL 9005)
- 0,5HE kabelborstlist, 22 x 254 x 12 mm, svart (RAL 9005)
- 1HE kabelhållare 3x kabelringar, 44x254x60 mm, svart (RAL 9005)
- Belastningskapacitet: 30 kg
- Bredd: 312 mm
- Djup: 300 mm
- Enheter: 12
- Färg: svart, RAL 9005
- Främre dörr: Glasdörr, enkel öppning
- Sidopaneler: Båda sidor
- Typ av skåp: Vägghömmat skåp
- IP-skyddsklass: IP20
- Monterad: yes

## Package contents

- 1x vägghölje
- 1x hylla
- 1x uttagslist
- 1x nätverksväxel
- 1x patchpanel
- 10x patchkabel
- 2x dummyskydd
- 2x kabelborstlist
- 1x manövreringspanel
- 2x nyckel

| Logistics                    |              |             |            |            |             |                 |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm <sup>3</sup> |
| Packaging Unit Carton        | 1            | 17.00       | 34.00      | 35.00      | 65.90       | 78,421.00       |
| Packaging Unit Inside        | 1            | 17.00       | 34.00      | 35.00      | 65.90       | 78,421.00       |
| Packaging Unit Single        | 1            | 17.00       | 34.00      | 35.00      | 65.90       | 78,421.00       |
| Net single without Packaging | 1            | 11.00       | 31.20      | 30.00      | 59.20       | 0.00            |

**More images:**



**Safety notes**

- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra överhettning av de installerade enheterna.
- Nätverksskåpen får inte överfyllas och ventilationsöppningarna får inte blockeras.
- Kablar ska läggas snyggt och organiseras i kabelkanaler eller kabelrännor.
- Använd överspänningsskydd för att skydda känslig utrustning från överspänning eller blixtnedslag.
- Undvik fukt eller väta och iaktta respektive IP-skyddsklass.
- Se till att skåpet och de apparater som används är ordentligt jordade.
- I regioner med frekvent åskväder bör ett professionellt åskskydd integreras i strömförsörjningen.
- För att undvika ojämn belastning, montera alltid de tyngsta enheterna längst ner i skåpet.
- Koppla bort de installerade enheterna från strömförsörjningen under underhålls- eller installationsarbeten.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)