

DIGITUS Armario de red de la serie Unique - 800 x 800 mm (an. x pr.)

DN-31110-B
EAN 4016032477723



Armario de red 36U Unique, 1787x800x800 mm puertas perf. de doble hoja, negras

Los armarios de red de la serie Unique han sido desarrollados para un cableado de redes particularmente cómodo y flexible. Las entradas equipadas con cepillos en el techo y la base (a partir de 26UA y un ancho del armario de 800 mm), una entrada deslizante en el chasis de base con junta de caucho celular, así como las tiras de cepillo posteriores por encima y por debajo de la puerta trasera (a partir de 26UA) permiten un uso versátil con los escenarios de aplicación más diversos. El diseño se completa con canales para la conducción de cables verticales con panel, instalados al lado de las guías de perfil (en armarios con un ancho a partir de 800 mm). Una tapa desmontable separada con ranuras de ventilación mejora la circulación del aire. Está asentada por encima de una construcción especial para el alojamiento sencillo de un módulo de ventilación. En el interior están instalados dos pares de guías de perfil de 483 mm (19") galvanizadas y rotuladas con unidades de altura legibles desde ambos lados. Se pueden regular en profundidad y están conectadas con elementos de profundidad adicionales en el armario. Cada armario es una robusta construcción de acero, hecha de chapa de acero con un grosor de hasta 1,5 mm. El proceso de pintado se realiza en forma de un recubrimiento de polvo electrostático en los colores estándar gris (RAL 7035) y negro (RAL 9005). Las paredes laterales modulares y puertas extraíbles y dotadas de cerraduras facilitan el acceso. Es posible cambiar de lado las bisagras de las puertas. Asimismo, el diseño desmontable de los armarios permite desarmarlos por completo si es necesario.

La serie Unique DIGITUS® ha sido fabricada, diseñada y desarrollada para cubrir las altas exigencias de la infraestructura de TI.

- Puerta frontal y posterior de acero con perforación al 70 %, dos hojas
- Sistema de cierre con asa abatible en la puerta frontal y posterior, con cerradura (preparado para el alojamiento de un semicilindro perfilado, adaptador incluido)

- Ángulo de apertura de la puerta frontal y trasera de 120°
- Cierre de 1 punto en todas las puertas
- Los laterales son bloqueables y extraíbles
- incl. 4 patas de nivelación que ya están instalados debajo del armario
- Carriles de perfil de 483 mm (19") instalados en la parte delantera y trasera del armario, galvanizados
- Los carriles de perfil de 483 mm (19") se pueden ajustar en profundidad y cuentan con la marca de la unidad de altura
- Las barras transversales incorporadas proporcionan estabilidad
- Entrada de cable deslizante con junta de goma de caucho en el suelo
- El techo está preparado para alojar una unidad de ventilador
- Diversos puntos de conexión a tierra en el armario para los componentes de instalación
- Profundidad de montaje para componentes mín.-máx.: 563-743 mm
- Ancho: 800 mm
- Capacidad de carga: 800 kg
- Color: negro, RAL 9005
- Paneles laterales: Ambos lados
- Profundidad: 800 mm
- Puerta delantera: Puerta de acero, perforada, apertura doble
- Puerta posterior: Puerta de acero, perforada, apertura doble
- Tipo de armario: Armario de red
- Unidades: 36
- Clase de protección IP: IP20
- Montado: sí

Package contents

- 1x armario de red
- Juego de instalación (36 x tornillos, 36 x tuercas enjauladas, 36 x arandelas)
- 1x adaptador para semicilindro de perfil
- 4x cable de toma de tierra (incl. tuercas y arandelas)
- 2x llave

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	118.00	85.00	85.00	183.70	1,327,230.00
Packaging Unit Inside	1	118.00	85.00	85.00	183.70	1,327,230.00
Packaging Unit Single	1	118.00	85.00	85.00	183.70	1,327,230.00
Net single without Packaging	1	115.00	80.00	80.00	178.70	0.00

More images:

