

DIGITUS Conmutador de red Ethernet Gigabit de 16 puertos, industrial, no gestionado

DN-651129
EAN 4016032478089



Conmutador industrial de 16 puertos 10/100/1000 Mbps Montaje en raíl DIN o en la pared

El Industrial Gigabit Switch DIGITUS® ha sido diseñado para el uso en entornos difíciles donde se ve expuesto a humedad, variaciones de temperatura y vibraciones. Con un rango de temperatura de -40°C a 80°C, el Gigabit Switch se puede utilizar con una carcasa IP40 en las condiciones más adversas. La alimentación eléctrica redundante garantiza la disponibilidad permanente en ámbitos altamente sensibles, tales como transporte, producción, tráfico y control de seguridad. Con sus 16 puertos Gigabit Ethernet está concebido para múltiples posibilidades de aplicación.

Solución industrial robusta y duradera para rangos de temperatura amplios y entornos industriales difíciles; posibilidad de alimentación eléctrica redundante

- Número de puertos RJ45: 16 x 10/100/1000Mbps
- Función Auto-Negotiation / Auto MDI/MDI-X
- Ancho de banda del backplane: 52 Gbps
- Capacidad de envío: 38,7 Mpps
- Memoria intermedia de paquetes: 4,1 Mbit
- Direcciones MAC: 8K
- Control de flujo dúplex completo IEEE802.3x
- Protocolos de red: IEEE802.3, IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x
- Tensión de entrada: 12 - 52 V CC, fuente de alimentación redundante
- Consumo: <10 W
- Protección contra sobretensiones: +/- 4 kV
- Admite descarga en aire +/- 12kV

- Admite descarga de contacto +/-8kV
- Normas industriales: IEC 61000-4-4(EFT) IEC 61000-4-5 (Sobretensión), Choque IEC 60068-2-27, Incendio IEC 60068-2-32, Vibración: IEC 60068-2-6
- Tiempo medio de funcionamiento: 300.000 h
- Protección contra vibraciones y golpes
- Adecuado para montaje en carril DIN
- Diseño sin ventilador
- Temperatura de funcionamiento: -40°C ~ 80°C
- Temperatura de almacenamiento: -40°C ~ 80°C
- Humedad de funcionamiento: 5% ~ 95% (sin condensación)
- Grado de protección: IP40
- Tamaño del marco Jumbo: 9 kB
- Carcasa: Aluminio
- Dimensiones (AnxPrxAI): 175,6 x 135 x 45,5 mm
- Peso: 1000 g
- Color: Azul
- Número de puertos: 16
- Velocidad Ethernet: Gigabit
- Uso industrial: sí
- Apto para exteriores: no
- Managed: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Protección contra vandalismo: no
- Tipo de instalación: Raíl DIN
- VLAN: no

Package contents

- 1 Conmutador Gigabit industrial de 16 puertos, Unmanaged
- 1 instrucciones de uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	12	13.00	39.00	46.50	22.50	40,803.80
Packaging Unit Inside	1	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.08	18.60	20.80	7.25	2,804.88
Net single without Packaging	1	0.90	13.60	17.90	4.60	0.00

More images:

