

DIGITUS 16-poorts Gigabit Ethernet-netwerkschakelaar, industrieel, onbeheerd

DN-651129
EAN 4016032478089



16-poorts 10/100/1000Mbps Industrial Switch Hoedrail en wandmontage

De DIGITUS® Industrial Gigabit switch is ontworpen voor zware omgevingen, waarin hij wordt onderworpen aan vocht, temperatuurschommelingen en trillingen. Met een temperatuurbereik van -40 °C tot 80 °C is de Industrial Gigabit switch met een IP40-behuizing bruikbaar onder de meest ongunstige omstandigheden. Dankzij de redundante stroomvoorziening is een constante beschikbaarheid gegarandeerd, ook voor zeer gevoelige sectoren zoals transport, productie, verkeer en beveiliging. Met zijn 16 Gigabit Ethernet poorten is hij geschikt voor talloze toepassingmogelijkheden.

Robuuste en duurzame industriële oplossing voor een hoog temperatuurbereik en zware industriële omgevingen - redundante stroomvoorziening mogelijk

- Aantal RJ45-poorten: 16 x 10/100/1000Mbps
- Autonegotiatie / Auto MDI/MDI-X-functie
- Bandbreedte achterzijde: 52 Gbps
- Doorstuurcapaciteit: 38,7 Mpps
- Pakketbuffergeheugen: 4,1 Mbit
- MAC-adressen: 8K
- Full duplex flow control IEEE802.3x
- Netwerkprotocollen: IEEE802.3, IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x
- Ingangsspanning: 12 - 52 V DC, redundante voeding
- Stroomverbruik: <10 W
- Overspanningsbeveiliging: +/- 4 kV
- Ondersteunt luchtontlading +/- 12 kV
- Ondersteunt contactontlading +/-8kV

- Industriële normen: IEC 61000-4-4 (EFT) IEC 61000-4-5 (Surge), Schokken IEC 60068-2-27, Brand IEC 60068-2-32, Trillingen: IEC 60068-2-6
- Gemiddelde bedrijfstijd: 300.000 u
- Bescherming tegen trillingen en schokken
- Geschikt voor montage op een hoedrail
- Ontwerp zonder ventilator
- Bedrijfstemperatuur: -40°C ~ 80°C
- Opslagtemperatuur: -40°C ~ 80°C
- Relatieve vochtigheid: 5% ~ 95% (niet-condenserend)
- Beschermingsklasse: IP40
- Jumbo kadergrootte: 9 kB
- Behuizing: Aluminium
- Afmetingen (BxDxH): 175,6 x 135 x 45,5 mm
- Gewicht: 1000 g
- Kleur: Blauw
- Aantal poorten: 16
- Ethernetnelheid: Gigabit
- Industrieel gebruik: yes
- Bescherming tegen vandalisme: no
- Geschikt voor buitengebruik: no
- Installatietype: DIN-rail
- Managed: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- VLAN: no

Package contents

- 1 x Industrial 16-poorts Gigabit Switch, Unmanaged
- 1 x gebruiksaanwijzing

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	12	13.00	39.00	46.50	22.50	40,803.80
Packaging Unit Inside	1	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.08	18.60	20.80	7.25	2,804.88
Net single without Packaging	1	0.90	13.60	17.90	4.60	0.00

