

DIGITUS Conmutador de 8 puertos, 10/100 Mbps Fast Ethernet, unmanaged

DN-80069
EAN 4016032478676



Conmutador FE de 8 puertos RJ 45 Digitus 8 x 10/100 Mbit/s

El conmutador Fast Ethernet de 8 puertos de DIGITUS® ofrece 5 puertos RJ45 con un ancho de banda de 10/100 Mbps cada uno. Amplíe la red existente de manera sencilla. En el conmutador propiamente dicho no se necesitan realizar configuraciones; gracias a Auto-Negotiation y Auto MDI/MDI-X también se detectan automáticamente los cables y las velocidades. El conmutador se puede utilizar como variante de sobremesa o fijar en una pared con la ayuda de los accesorios de montaje incluidos en el suministro. Gracias a la fuente de alimentación externa, el conmutador no necesita ningún ventilador. Ideal para la ampliación / creación de pequeñas redes domésticas o de empresa con unas velocidades de transmisión de hasta 100 Mbps.

Conmutador de red 10/100 Mbps de 8 puertos, unmanaged, Auto-Negotiation en los puertos RJ45, funcionalidad MDI/MDIX en todos los puertos.

- Número de puertos: 8 x 10/100 Mbps
- Estándares de red: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3az
- Auto-Negotiation: Auto MDI/MDIX
- IEEE802.3x Full-Duplex Flow Control
- Método de transferencia: Store-and-Forward
- Capacidad de transmisión: 745 Kpps
- Pilotos LED: 10/100 Mbps enlace
- Jumbo-Frames: 1552 bytes
- Búfer: 448 Kbits
- Direcciones MAC: 1K

- Diseño sin ventilador
- Tensión de servicio: 5 V CC/500 mA
- Consumo de potencia: máx. 1,4 W
- Alimentación eléctrica fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Tipo de conector fuente de alimentación: Conector Euro tipo C (CEE 7/16)
- Tipo de conector lado del dispositivo: Conector hueco (CC) 5,5 mm/2,1 mm
- Temperatura de servicio: 0 °C a 40 °C
- Humedad de operación: 10 % a 90% HR (sin condensación)
- Temperatura de conservación: -40 °C a 70 °C
- Diseño sin ventilador (Air flow cooling)
- Dimensiones: Anch. 140 x prof. 67 x alt. 26 mm
- Peso: 635 g
- Número de puertos: 8
- Velocidad Ethernet: Fast Ethernet
- Uso industrial: no
- Apto para exteriores: no
- Managed: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Protección contra vandalismo: no
- VLAN: no

Package contents

- 1 conmutador Fast Ethernet de 8 puertos
- 1 fuente de alimentación
- 1 guía de inicio rápido

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 45 | 17.70 | 35.50 | 48.80 | 26.20 | 45,388.90 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.39 | 7.90 | 15.60 | 6.70 | 825.71 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.00 | 6.70 | 14.00 | 2.60 | 0.00 |

More images:

