

DIGITUS Adaptador gráfico USB Type-C™ 4K 2 en 1 Mini DisplayPort + VGA

DA-70825
EAN 4016032478737



Adaptador USB-C - mini DP + VGA, 20 cm 4K/30Hz, plata, carcasa de aluminio

Con el cable adaptador USB-C™ a Mini DisplayPort + VGA de DIGITUS® puede conectar un monitor o televisor con conexión Mini DisplayPort o VGA a la conexión USB-C™ de su notebook o tableta, así como transmitir audio a su equipo de sonido. No se requieren adaptadores adicionales. Según el dispositivo fuente, este cable soporta unas resoluciones de hasta 4K / 30 Hz. Gracias a Plug and Play no necesita instalar controladores ni realizar ajustes: basta con enchufar el cable de red y empezar enseguida. Ahórrese adaptadores o convertidores adicionales y utilice el cable adaptador de USB-C™ a Mini DisplayPort + VGA de DIGITUS®.

Transmite señales de vídeo y audio de un puerto USB-C™ a una interfaz Mini DisplayPort o VGA con resoluciones de hasta 4K Ultra HD

- Resolución 4K Ultra HD (UHD) con 4096 x 2160p / 30 Hz
- Alimentación eléctrica a través de la interfaz USB-C™ integrada en el adaptador
- Compatible con DisplayPort 1.4
- Compatible con HDR10
- Profundidad de color compatible: 12 bits
- Compatible con Lip-Sync (sincronización de audio/vídeo)
- Soporta LPCM de 8 canales, 192 kHz, apto para audio a 24 bits

- Compatible con DTS-HD Master Audio Bitstream
- Compatible con EDID 1.6 (identificación de dispositivos)
- Humedad de operación: 20% - 80% HR
- Temperatura de servicio: -10 °C a +50 °C
- Sistemas operativos compatibles: Android 10.0, Chrome OS 86.0, macOS 11.0.1, Windows 8.1, Linux 5.4, iPad Pro (3rd) o versiones superiores
- Apto para PC o notebooks con puerto USB-C™
- Carcasa de plástico de alta calidad
- Longitud cable adaptador: 20 cm
- Dimensiones: Long. 200 x anch. 62 x alt. 15,2 mm
- Peso: 51 g
- Color: Gris espacial
- Indicaciones del fabricante: La aptitud para la salida de vídeo depende de la tarjeta gráfica de su notebook y del monitor conectado. Algunas pantallas también limitan la resolución disponible. Su dispositivo equipado con USB-C™ debe soportar el modo de vídeo DisplayPort™ (DP Alt Mode) para ser compatible con este adaptador/convertidor.

Package contents

- 1 adaptador gráfico USB-C™ 4K 2 en 1 Mini DisplayPort + VGA
- 1 guía rápida de instalación

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	9.40	20.50	39.80	53.00	43,242.70
Packaging Unit Inside	1	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.09	2.00	9.10	20.50	373.10
Net single without Packaging	1	59.90	20.00	1.50	6.20	0.00

More images:

