

# DIGITUS Kit extensor HDMI inalámbrico, 50 m

DS-55318  
EAN 4016032478744



### Kit extensor HDMI inalámbrico, 50 m Dongle, 1 a 1, Full HD

El kit extensor HDMI inalámbrico transmite señales de vídeo y audio HDMI por vía inalámbrica a una distancia de hasta 50 m con visión libre. El manejo y la instalación son extremadamente sencillos. Plug & Play auténtico - enchufar y empezar. El emisor y el receptor pueden recibir la alimentación eléctrica a través de la conexión HDMI de su dispositivo (se requieren 0,5 A) o, como alternativa (adicionalmente), con el cable Micro USB ajunto a través de la conexión USB de su notebook, PC, etc. El diseño compacto del emisor y del receptor permite su instalación fácil, rápida e individual: la solución perfecta para salas de reuniones, de conferencias o de congresos. Pero también se puede utilizar en el ámbito privado para instalaciones espontáneas o de corta duración.

### Transmite señales de vídeo y audio HDMI por vía inalámbrica en Full HD a una distancia de hasta 50 m con visión libre

- Transmisión inalámbrica de señales HDMI a una distancia de hasta 50 m (visión libre)
- Soporta resoluciones de hasta 1920x1080p
- Canal de radiotransmisión: IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R
- Versión HDMI: 1.4
- Versión HDCP: 1.3
- Protocolo de autenticación: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Conexiones por unidad: 1 conector macho HDMI, 1 conector hembra Micro-USB

- Alimentación eléctrica: Conector hembra HDMI (se requieren 0,5 A) o vía Micro-USB (5 V CC/0,5 A)
- Botón de conexión con LED indicador de estado
- Audio: Estéreo, 16 bits / 48 KHz
- Latencia: aprox. 120 ms
- Carcasa de ABS
- Consumo eléctrico: 2,5 W
- Temperatura de servicio: 0-40 °C
- Dimensiones (1 unidad): Long. 8,3 x anch. 3,2 x alt. 1,3 cm
- Peso (1 unidad): 27 g
- Color: negro
- La distancia de transmisión en caso de alcance visual limitado no se puede determinar de manera global y depende de las condiciones existentes en el lugar
- Paredes, vidrios, etc. disminuyen la cobertura de la señal o causan pérdidas de señal

### Attributes

- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no

### Package contents

- 1 unidad emisora
- 1 unidad receptora
- 2 cables Micro-USB (0,8 m)
- 2 cables alargadores HDMI (0,15 m)
- 1 guía rápida de instalación

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	40	11.70	43.00	46.00	31.00	61,318.00
Packaging Unit Inside	1	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.29	12.30	12.30	5.00	756.45
Net single without Packaging	1	0.03	8.30	3.20	1.30	0.00

More images:



Safety notes

- Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato y consérvelas para futuras consultas.
- Sólo para uso en interiores.
- No utilices el aparato en un entorno húmedo o cerca del agua.
- No exponga el producto a temperaturas extremadamente altas o bajas, a fuentes de luz intensa o a la luz solar directa.
- Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- No conecte el adaptador a la red eléctrica hasta que se haya asegurado de que la tensión de red corresponde al valor especificado en la placa de características.
- No conecte nunca la fuente de alimentación si está dañada. En tal caso, póngase en contacto con su proveedor.
- Desconecte el adaptador de CA/CC de la red eléctrica si no va a utilizar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo.
- No abra nunca el producto: El aparato puede contener piezas con tensión letal. Las reparaciones o el mantenimiento sólo deben ser realizados por personal cualificado.
- El uso inadecuado, las modificaciones o reparaciones realizadas por el usuario invalidarán todas las garantías.
- - No aceptamos ninguna responsabilidad por el uso inadecuado o no previsto del producto.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>

info@assmann.com