

DIGITUS Wireless HDMI Extender set, 50 m

DS-55318
EAN 4016032478744



Wireless HDMI Extender set, 50 m Dongle, 1:1, Full HD

Met de Wireless HDMI Extender set draagt u draadloos HDMI video- en audiosignalen in Full HD over een afstand van max. 50 m bij vrij zicht over. De bediening en installatie is kinderspel. Echt plug-and-play - stekker erin en aan de slag. Zender & ontvanger kunnen via de HDMI-aansluiting van uw apparaat van stroom worden voorzien (0,5A nodig), alternatief (optioneel) met de meegeleverde micro USB-kabel via de USB-aansluiting van uw notebook, pc's, etc. Dankzij de compacte constructie van zender en ontvanger kan hij gemakkelijk, snel en individueel worden geïnstalleerd - de perfecte oplossing voor meeting-, conferentie- en congresruimtes. Maar ook privé is hij te gebruiken voor spontane en kortstondige installaties.

Draagt draadloos HDMI video- en audiosignalen in Full HD over een afstand van max. 50 m bij vrij zicht

- Draadloze HDMI-signaaloverdracht tot max. 50 m (vrij zicht)
- Ondersteunt resoluties tot max. 1920x1080p
- Radiofrequentie: IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R
- HDMI-versie: 1.4
- HDC-versie: 1.3
- Authenticatieprotocol: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Aansluitingen per eenheid: 1x HDMI-connector, 1x micro USB-connector
- Voeding: HDMI-connector (0,5A nodig) of via micro USB (DC 5V/0,5A)

- Verbindingsknop met LED-statusindicator
- Audio: Stereo, 16 bits / 48 KHz
- Latentie: ca. 120 ms
- ABS-behuizing
- Stroomverbruik: 2,5W
- Bedrijfstemperatuur: 0-40 °C
- Afmetingen (1 eenheid): 8,3 x 3,2 x 1,3 cm (l x b x h)
- Gewicht (1 eenheid): 27 g
- Kleur: zwart
- De transmissieafstand bij beperkt zicht kan niet over de hele lijn worden bepaald en hangt af van de lokale omstandigheden
- Wanden, glas, etc. verkleinen de signaaldekking of veroorzaken signaalverlies

Attributes

- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no

Package contents

- 1x zender
- 1x ontvanger
- 2x Micro-USB-kabel (0,8 m)
- 2x HDMI-verlengkabel (0,15 m)
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	11.70	43.00	46.00	31.00	61,318.00
Packaging Unit Inside	1	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.29	12.30	12.30	5.00	756.45
Net single without Packaging	1	0.03	8.30	3.20	1.30	0.00

More images:



Safety notes

- Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving of in de buurt van water.
- Stel het product niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen, sterke lichtbronnen of direct zonlicht.
- Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen.
- Sluit de adapter pas aan op het lichtnet nadat u gecontroleerd hebt of de netspanning overeenkomt met de waarde die op het typeplaatje vermeld staat.
- Sluit de voeding nooit aan als deze beschadigd is. Neem in dergelijke gevallen contact op met uw leverancier.
- Haal de AC/DC netadapter uit het stopcontact als het apparaat langere tijd niet gebruikt wordt.
- Open het product nooit: Het apparaat kan onderdelen bevatten met een dodelijke spanning. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
- Ondeskundig gebruik, wijzigingen of reparaties door de gebruiker maken alle garanties ongeldig.
- - We aanvaarden geen productverantwoordelijkheid voor onjuist of onbedoeld gebruik van het product.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>

info@assmann.com