

DIGITUS Wireless Presentation System, set

DS-55319
EAN 4016032478775



Wireless HDMI Extender set, 50 m Dongle, tot 16:1, Full HD, Mobile Screen Sharing

Met het Wireless presentatiesysteem draagt u draadloos HDMI video- en audiosignalen in Full HD over een afstand van max. 50 m bij vrij zicht over. De bediening en installatie is kinderspel. Echt plug-and-play - aansluiten en aan de slag gaan. Met extra zenders (DS-55320) is de set uit te breiden tot max. 16 zendeenheden (totaal). Switch snel en eenvoudig met een druk op de knop naar de gewenste zender om uw inhoud weer te geven. Ook kunt u inhoud rechtstreeks van uw mobiele apparaat (smartphone/tablet) direct via het betreffende besturingssysteem van uw apparaat delen, geen extra app noodzakelijk. Zender & ontvanger kunnen via de HDMI-aansluiting van uw apparaat van stroom worden voorzien (0,5A nodig), alternatief (optioneel) met de meegeleverde micro USB-kabel via de USB-aansluiting van uw notebook, pc's, etc. Dankzij de compacte constructie van zender en ontvanger kan hij gemakkelijk, snel en individueel worden geïnstalleerd - de perfecte oplossing voor meeting-, conferentie- en congresruimtes.

Draagt draadloos HDMI video- en audiosignalen in Full HD over een afstand van max. 50 m bij vrij zicht

- Draadloze HDMI-sigitaaloverdracht tot max. 50 m (vrij zicht)
- Ondersteunt resoluties tot max. 1920x1080p
- Radiofrequentie: IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R
- HDMI-versie: 1.4
- HDC-versie: 1.3
- AES 128 bit encryptie
- WPA2 protocol
- Authenticatieprotocol: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)

- Ondersteunt Windows, iOS, Android
- Aansluitingen per eenheid: 1x HDMI-connector, 1x micro USB-connector
- Voeding: HDMI-connector (0,5A nodig) of via micro USB (DC 5V/0,5A)
- Verbindingsknop met LED-statusindicator
- Audio: Stereo, 16 bits / 48 KHz
- ABS-behuizing
- Stroomverbruik: ca. 2,5W
- Bedrijfstemperatuur: 0-40 °C
- Afmetingen (1 eenheid): 8,3 x 3,2 x 1,3 cm (l x b x h)
- Gewicht (1 eenheid): 27 g
- Kleur: zwart
- De transmissieafstand bij beperkt zicht kan niet over de hele lijn worden bepaald en hangt af van de lokale omstandigheden
- Wanden, glas, etc. verkleinen de signaaldekking of veroorzaken signaalverlies
- HDTV resolutie max.: 1920 x 1080 pixels, 60 Hz
- Afstand: 50 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Video aansluitpoorten: HDMI

Package contents

- 1x zender
- 1x ontvanger
- 1x WLAN/voedingskabel (0,75 m) voor RX
- 1x Micro-USB-kabel (0,8 m) voor TX
- 2x HDMI-verlengkabel (0,15 m)
- 1x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	11.12	43.00	46.00	31.00	61,318.00
Packaging Unit Inside	1	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.28	12.30	12.30	5.00	756.45
Net single without Packaging	1	0.03	8.30	3.20	1.30	0.00

More images:

