

# DIGITUS Trådlöst presentationssystem, sats

**DS-55319**  
**EAN 4016032478775**



## Trådlös HDMI-förlängarsats, 50 m Dongel, upp till 16 till 1, Full HD, Mobile Screen Sharing

Med det trådlösa presentationssystemet överför du HDMI-video- och ljudsignaler trådlöst i Full HD på upp till 50 m avstånd vid fri sikt. Användning och installation är en barnlek. Äkta Plug & Play – det är bara att sätta i sladden och börja. Med extra sändare (DS-55320) kan satsen utökas till upp till 16 sändarenheter (totalt). Växla snabbt och enkelt med en knapptryckning till önskad sändare för att återge ditt innehåll. Du kan dessutom dela innehåll direkt från din mobila enhet (smartphone/surfplatta) via din enhets OS – ingen separat app behövs. Sändare och mottagare kan förses med ström via HDMI-anslutningen på din enhet (0,5 A krävs), alternativt (i tillägg) med den medföljande micro-USB-kabeln via USB-anslutningen på din bärbara eller stationära dator osv. Tack vare sändarens och mottagarens kompakta utformning är det enkelt och snabbt att utföra en individuell installation – den perfekta lösningen för mötes-, konferens- och kongresslokaler.

## Överför HDMI-video- och ljudsignaler trådlöst i Full HD på upp till 50 m avstånd vid fri sikt

- Trådlös HDMI-signalöverföring upp till 50 m (fri sikt)
- Stöder upplösningar upp till 1920x1080p
- Trådlös kanal: IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R
- HDMI-version: 1.4
- HDCP-version: 1.3
- AES 128 bitars kryptering
- WPA2-protokoll
- Autentiseringsprotokoll: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)

- Stöd för Windows, iOS, Android
- Uttag per enhet: 1x HDMI-uttag, 1x micro-USB-uttag
- Strömförsörjning: HDMI-uttag (0,5A krävs) eller via micro-USB (DC 5V/0,5A)
- Anslutningsknapp med LED-statusindikering
- Ljud: Stereo, 16 bits/48 KHz
- ABS-hölje
- Strömförbrukning: ca. 2,5W
- Drifttemperatur: 0–40 °C
- Mått (1 enhet): L 8,3 x B 3,2 x H 1,3 cm
- Vikt (1 enhet): 27 g
- Färg: svart
- Överföringsavståndet vid begränsad synvidd kan inte fastställas godtyckligt utan beror på förhållanden på platsen
- Väggar, glas etc. förkortar signalens täckning eller orsakar signalförluster
- HDTV-upplösning max.: 1920 x 1080 pixlar, 60 Hz
- Avstånd: 50 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Videoanslutningsportar: HDMI

### Package contents

- 1x sändarenhet
- 1x mottagarenhet
- 1x WLAN-/strömkabel (0,75 m) för RX
- 1x Micro-USB-kabel (0,8 m) för TX
- 2x HDMI-förlängningskabel (0,15 m)
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	40	11.12	43.00	46.00	31.00	61,318.00
Packaging Unit Inside	1	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.28	12.30	12.30	5.00	756.45
Net single without Packaging	1	0.03	8.30	3.20	1.30	0.00

More images:

