

DIGITUS Click & Present - Kablosuz Sunum Sistemi

DS-55319

EAN 4016032478775



Kablosuz HDMI Sinyal Uzatma Seti, 50 m Dongle, 16 ila 1 arası, Full HD, mobil ekran paylaşımı

Kablosuz sunum sistemiyle, HDMI® video ve ses sinyallerini doğrudan görüş hattıyla 50 m'ye kadar bir mesafeye Full HD olarak iletebilirsiniz. Devreye alma ve çalıştırma çok kolaydır. Tak ve Çalıştır - basitçe bağlanın ve başlayın. Set, (toplam) 16 alıcı birimine (DS-55320) kadar genişletilebilir. Bir düğmeye basarak istediğiniz kanala hızlı ve kolay bir şekilde geçin ve içeriğinizi paylaşın. Ayrıca ek bir uygulamaya ihtiyaç duymadan mobil işletim sistemi üzerinden doğrudan mobil cihazınızdan (akıllı telefon/tablet) içerik paylaşabilirsiniz. Verici, PC'nizin HDMI bağlantı noktasından çalıştırılabilir (>500mA gereklidir). Güvenli ve istikrarlı çalışma için, vericiye ve alıcıya her zaman mikro USB kablolu güç verilmesini öneririz. Verici ve alıcının kompakt tasarımı sayesinde devreye alma hızlı, kolay ve özelleştirilebilir - toplantı ve konferans odaları için mükemmel çözüm.

HDMI video ve ses sinyallerini kablosuz ve Full HD olarak engel bulunmayan ortamda 50 metre mesafeye kadar iletir

- 50 m'ye kadar kablosuz HDMI sinyal aktarımı (engel bulunmayan ortamlarda)
- 1920x1080p'ye kadar çözünürlükleri destekler
- Radyo kanalı: IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R
- HDMI sürümü: 1.4
- HDCP sürümü: 1.3
- AES 128 bit şifreleme
- WPA2 protokolü
- Yetkilendirme protokolü: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android'i destekler
- Birim başına bağlantı: 1x HDMI fiş, 1x mikro USB soketi

- Güç kaynağı: HDMI soket (0,5 A gerekli) veya mikro USB (DC 5V,0,5 A) aracılığıyla
- LED durum göstergeli bağlantı düğmesi
- Ses: Stereo, 16 bits / 48 KHz
- ABS kabin
- Elektrik tüketimi: Yakl. 2,5 W
- Çalışma sıcaklığı: 0-40°C
- Ölçüler (1 birim): U 8,3 x G 3,2 x Y 1,3 cm
- Ağırlık (1 birim): 27 g
- Renk: Siyah
- Engel bulunan ortamlarda iletim mesafesi genelde belirlenemez ve ortam koşullarına bağlıdır
- Duvarlar, pencereler vb. sinyal kapsama alanını daraltır veya sinyal kaybına neden olur

Attributes

- HDTV Çözünürlük maks.: 1920 x 1080 Piksel, 60 Hz
- KVM: no
- Mesafe: 50 m
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no
- Video bağlantı noktaları: HDMI

Package contents

- 1x verici birimi
- 1x alıcı birimi
- 2x Mikro USB kablosu (0,5 m)
- 1x QIG
- 2x HDMI Uzatma kablosu (0,15 m)
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	11.12	43.00	46.00	31.00	61,318.00
Packaging Unit Inside	1	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.28	12.30	12.30	5.00	756.45
Net single without Packaging	1	0.03	8.30	3.20	1.30	0.00

More images:



Safety notes

- Cihazla ilgili tüm uyarılara ve talimatlara uyun.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Devreye almadan önce, cihazın kapalı olduğundan ve güvenli bir ortamda bulunduğundan emin olun.
- Gök gürültülü fırtınalar sırasında, bağlı elektrikli cihazlar yıldırımın neden olduğu aşırı gerilimden zarar görebilir.
- Cihazı gök gürültülü fırtınalar sırasında çalıştırmayın.
- Fırtına sırasında cihazın bağlı elektrikli cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı sadece iç mekanlarda kullanın.
- Cihazı onarım için satıcınıza iade edin.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.
- Sistemin güç kaynağıyla bağlantısını tamamen kesmek için güç kaynağı ünitesini prizden çekmelisiniz. Cihazın güç kaynağıyla bağlantısını güç kaynağı ünitesi üzerinden kesebilirsiniz.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com