

DIGITUS Wireless HDMI transmitter (extra zendeenheid voor DS-55319)

DS-55320
EAN 4016032478799



Wireless HDMI KVM zendeenheid voor DS-553219 (extra eenheid)

Met het Wireless presentatiesysteem draagt u draadloos HDMI video- en audiosignalen in Full HD over een afstand van max. 50 m bij vrij zicht over. De bediening en installatie is kinderspel. Echt plug-and-play - aansluiten en aan de slag gaan. Met extra zenders (DS-55320) is de set uit te breiden tot max. 16 zendeenheden (totaal). Switch snel en eenvoudig met een druk op de knop naar de gewenste zender om uw inhoud weer te geven. Ook kunt u inhoud rechtstreeks van uw mobiele apparaat (smartphone/tablet) direct via het betreffende besturingssysteem van uw apparaat delen, geen extra app noodzakelijk. Zender & ontvanger kunnen via de HDMI-aansluiting van uw apparaat van stroom worden voorzien (0,5A nodig), alternatief (optioneel) met de meegeleverde micro USB-kabel via de USB-aansluiting van uw notebook, pc's, etc. Dankzij de compacte constructie van zender en ontvanger kan hij gemakkelijk, snel en individueel worden geïnstalleerd - de perfecte oplossing voor meeting-, conferentie- en congressruimtes.

Extra zendeenheid voor het Wireless Presentation System (DS-55319)

- Draadloze HDMI-signaaloverdracht tot max. 50 m (vrij zicht)
- Ondersteunt resoluties tot max. 1920x1080p
- Radiofrequentie: IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R
- HDMI-versie: 1.4
- HDC-versie: 1.3
- AES 128 bit encryptie
- WPA2 protocol


- Authenticatieprotocol: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Ondersteunt Windows, iOS, Android
- Aansluitingen per eenheid: 1x HDMI-connector, 1x micro USB-connector
- Voeding: HDMI-connector (0,5A nodig) of via micro USB (DC 5V/0,5A)
- Verbindingsknop met LED-statusindicator
- Audio: Stereo, 16 bit / 48 KHz
- ABS-behuizing
- Stroomverbruik: ca. 2,5W
- Bedrijfstemperatuur: 0-40 °C
- Afmetingen (1 eenheid): 8,3 x 3,2 x 1,3 cm (l x b x h)
- Gewicht (1 eenheid): 27 g
- Kleur: zwart
- De transmissieafstand bij beperkt zicht kan niet over de hele lijn worden bepaald en hangt af van de lokale omstandigheden
- Wanden, glas, etc. verkleinen de signaaldekking of veroorzaken signaalverlies
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no

Package contents

- 1x zendeenheid
- 1x micro USB-kabel (0,5 m)
- 1x QIG
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	30	5.60	23.00	37.00	31.00	26,381.00
Packaging Unit Inside	1	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.19	8.00	12.50	5.00	500.00
Net single without Packaging	1	0.03	8.30	3.20	1.30	0.00

More images:



Safety notes

- Neem alle waarschuwingen en instructies voor het apparaat in acht.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen, vocht, dampen of vloeistoffen.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren of de behuizing te openen zonder toestemming. U riskeert een elektrische schok!
- Zorg voor voldoende ventilatie om schade door oververhitting te voorkomen.
- Controleer voor ingebruikname of het apparaat is uitgeschakeld en zich in een veilige omgeving bevindt.
- Tijdens onweer kan er schade ontstaan aan aangesloten elektrische apparaten door overspanning veroorzaakt door bliksem.
- Gebruik het apparaat niet tijdens onweer.
- Ontkoppel het apparaat van aangesloten elektrische apparaten tijdens onweer.
- Gebruik het apparaat alleen binnenshuis.
- Breng het apparaat terug naar uw dealer voor reparatie.
- Stof, vocht, dampen en sterke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.
- Koppel het apparaat los van de voeding en de aangesloten apparaten voordat u het schoonmaakt.
- Reinig het apparaat met een stofvrije doek.
- Om het systeem volledig los te koppelen van de voeding, moet u de voedingseenheid uit het stopcontact halen. U kunt het apparaat loskoppelen van de voeding via de voedingseenheid.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
 info@assmann.com