

DIGITUS Trådlös HDMI-sändare (extra sändningsenhet för DS-55319)

DS-55320
EAN 4016032478799



Trådlös HDMI-sändarsats för DS-55319 (extra enhet)

Med det trådlösa presentationssystemet överför du HDMI-video- och ljudsignaler trådlöst i Full HD på upp till 50 m avstånd vid fri sikt. Användning och installation är en barnlek. Åkta Plug & Play – det är bara att sätta i sladden och börja. Med extra sändare (DS-55320) kan satsen utökas till upp till 16 sändarenheter (totalt). Växla snabbt och enkelt med en knapptryckning till önskad sändare för att återge ditt innehåll. Du kan dessutom dela innehåll direkt från din mobila enhet (smartphone/surfplatta) via din enhets OS – ingen separat app behövs. Sändare och mottagare kan förses med ström via HDMI-anslutningen på din enhet (0,5 A krävs), alternativt (i tillägg) med den medföljande micro-USB-kabeln via USB-anslutningen på din bärbara eller stationära dator osv. Tack vare sändarens och mottagarens kompakta utformning är det enkelt och snabbt att utföra en individuell installation – den perfekta lösningen för mötes-, konferens- och kongresslokaler.

Ytterligare sändarenhet för det trådlösa presentationssystemet (DS-55319)

- Trådlös HDMI-signalöverföring upp till 50 m (fri sikt)
- Stöder upplösningar upp till 1920x1080p
- Trådlös kanal: IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R
- HDMI-version: 1.4
- HDCP-version: 1.3
- AES 128 bitars kryptering


- WPA2-protokoll
- Autentiseringsprotokoll: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Stöd för Windows, iOS, Android
- Uttag per enhet: 1x HDMI-uttag, 1x micro-USB-uttag
- Strömförsörjning: HDMI-uttag (0,5A krävs) eller via micro-USB (DC 5V/0,5A)
- Anslutningsknapp med LED-statusindikering
- Ljud: Stereo, 16 bit/48 KHz
- ABS-hölje
- Strömförbrukning: ca. 2,5W
- Drifttemperatur: 0–40 °C
- Mått (1 enhet): L 8,3 x B 3,2 x H 1,3 cm
- Vikt (1 enhet): 27 g
- Färg: svart
- Överföringsavståndet vid begränsad synvidd kan inte fastställas godtyckligt utan beror på förhållanden på platsen
- Väggar, glas etc. förkortar signalens täckning eller orsakar signalförluster
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no

Package contents

- 1x sändarenhet
- 1x micro-USB-kabel (0,5 m)
- 1x QIG
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	30	5.60	23.00	37.00	31.00	26,381.00
Packaging Unit Inside	1	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.19	8.00	12.50	5.00	500.00
Net single without Packaging	1	0.03	8.30	3.20	1.30	0.00

More images:



Safety notes

- Beakta alla varningar och anvisningar som gäller för apparaten.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Se till att apparaten är avstängd och befinner sig i en säker miljö innan den tas i drift.
- Vid åskväder kan anslutna elektriska apparater skadas på grund av överspänning orsakad av blixtnedslag.
- Använd inte apparaten under åskväder.
- Koppla bort apparaten från anslutna elektriska apparater under åskväder.
- Använd endast enheten inomhus.
- Lämna in enheten till din återförsäljare för reparation.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.
- För att helt koppla bort systemet från strömförsörjningen måste du dra ut nätaggregatet ur vägguttaget. Du kan koppla bort enheten från strömförsörjningen via strömförsörjningsenheten.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
 info@assmann.com