

# DIGITUS Caméra de surveillance intelligente (P/T) Full HD avec auto-tracking, Wi-Fi + commande vocal

DN-18603

EAN 4016032478867



## Caméra intelligente Wi-Fi (sans port LAN) Intérieur P/T

La caméra Wi-Fi de DIGITUS® peut être tournée à 355° et inclinée à 90°. Elle est équipée de l'auto-tracking, qui permet de suivre automatiquement les mouvements dans le champ de vision. Grâce à l'objectif grand angle de 100° et à la résolution Full HD ultra-précise, vous ne rateriez aucun détail. La commutation automatique de la vision diurne à la vision nocturne offre également une image nette même en cas d'obscurité totale. Grâce au fonctionnement sans fil, vous êtes 100% flexible en ce qui concerne le lieu d'installation, il suffit de positionner la caméra dans la zone de portée de votre réseau sans fil et de l'alimenter. En utilisant la commande vocale avec Amazon Alexa et l'Assistant Google, l'image de la caméra peut être affichée sur les écrans Amazon et Google correspondants. La caméra est capable de détecter un mouvement dans la zone de l'image, de le suivre et d'envoyer une notification push sur votre smartphone. La fente intégrée pour carte microSD peut être utilisée pour des cartes mémoire jusqu'à 128 Go afin que les enregistrements puissent être stockés pendant de longues périodes et récupérés à tout moment. L'audio bidirectionnel vous permet de communiquer avec les personnes se trouvant devant la caméra. L'image diffusée en direct de la caméra et tous les réglages peuvent être facilement visualisés et paramétrés avec l'application, quel que soit votre emplacement (à condition d'avoir accès à votre réseau mobile). La caméra est conçue pour une variété d'utilisations, telles que la surveillance en intérieur de tous types, la surveillance des bébés ou des animaux domestiques. Grâce au support fourni, la caméra peut être orientée et montée librement – ou encore grâce au filetage intégré de 1/4". Mettez l'accent sur la sécurité et la flexibilité avec la commande vocale de la caméra de surveillance (P/T) Full HD de DIGITUS®.

### Auto-tracking, pivotable et inclinable (P/T), Wi-Fi, audio bidirectionnel & compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant

- Résolution vidéo : 1 920 x 1 080p@25 bit/S (Full HD)
- Compression vidéo : H.264
- Débit binaire : 16 Kbit/s – 2 Mbit/s
- Optique : FOV : Angle de vue de 100° / objectif de 3,6 mm
- Rotation de 355° (« PAN ») / inclinaison de 90° (« TILT »)
- Prise en charge de la détection de mouvement avec l'auto-tracking (suivi des mouvements)

- Éclairage lumineux : 0,1 Lux / Ouverture : f/1,2
- Capteur : 1/2,7" CMOS – 2 mégapixels
- Portée vision nocturne : jusqu'à 5 m
- Commutation Jour / Nuit : IR-CUT (Balance des blancs automatique)
- Fréquence d'image vidéo : Mainstream 1 080p@25 bit/s, 720p@25 bit/s
- LED infrarouge : 6 pièces
- Haut-parleurs et microphone intégrés
- Communication audio bidirectionnelle / compression : G.711
- Wi-Fi : 2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n)
- Modes d'enregistrement : Manuel / Mouvements / Programme
- Avec lecteur de cartes MicroSD
- Capacité de stockage carte microSD : jusqu'à 128 Go
- Prise en charge de Cloud Storage
- Protocoles réseau : TCP/IP, UDP, DDNS, P2P, RTSP, Cloud privé, ONVIF
- Configuration requise : iOS 7 / Android 4 ou supérieur
- Sécurité : Authentification de l'utilisateur, cryptage du logiciel
- Alimentation électrique de la caméra : USB 5 VCC / 1,5 A via la prise MicroSD
- Consommation électrique : 2 – 4 W max.
- Tension d'entrée du bloc d'alimentation : 100 – 240 V, 50/60 Hz, 0,35 A via Europlug type-C (CEE 7/16)
- Tension de sortie du bloc d'alimentation : 5 VCC, 1,5 A, 7,5 W via fiche d'alimentation de 5,5 mm
- Filetage 1/4" intégré pour des options de montage facultatives
- Adaptateur pour montage mural ou montage au plafond inclus
- Température de fonctionnement : -10 °C ~ +50 °C
- Dimensions : 85 x 67 x 105 mm (L x l x H)
- Matériau : Plastique
- Poids : 280 g (support incl.)
- Couleur : Blanc

### Package contents

- 1 x caméra de surveillance intelligente (P/T) Full HD avec auto-tracking, Wi-Fi + commande vocal
- 1 x alimentation USB, câble USB de 1 m incl.
- 1 x adaptateur de montage / matériel de montage
- 1 x guide rapide

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	17.00	29.50	63.00	47.00	87,349.50
Packaging Unit Inside	1	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.34	11.80	13.80	8.80	1,432.99
Net single without Packaging	1	0.28	8.50	6.70	10.50	0.00

More images:

