

DIGITUS Smart, Full HD PT-binnencamera met Auto-Tracking, WLAN + spraakbesturing

DN-18603
EAN 4016032478867



Smart wifi-camera (zonder LAN-poort) P/T Indoor

De WLAN-camera van DIGITUS® kan 355° worden gedraaid en 90° worden gekanteld en is uitgerust met auto-tracking, waarmee bewegingen binnen het gezichtsveld automatisch kunnen worden gevolgd. Dankzij de groothoeklens van 100° met haarscherpe Full HD-resolutie zult u geen enkel detail missen. Automatische omschakeling van dag- naar nachtzicht zorgt voor een helder beeld, zelfs in absolute duisternis. Dankzij de WLAN-functie bent u 100% flexibel wat betreft de installatieplek: u hoeft de camera alleen maar binnen het bereik van uw draadloze netwerk te plaatsen en van stroom te voorzien. Via Amazon Alexa en Google Assistant kan het camerabeeld met behulp van spraakopdrachten worden weergegeven op bijbehorende Amazon- en Google-displays. De camera kan ook bewegingen in het beeldgebied detecteren, volgen en een pushbericht naar uw smartphone sturen. De microSD-kaartsleuf is geschikt voor geheugenkaarten tot 128 GB, zodat u de opnamen over een langere periode kunt opslaan om ze op elk gewenst moment op te roepen. Dankzij de tweewegs audiotransmissie kunt u praten met de mensen die zich voor de camera bevinden. Het livebeeld van de camera en alle instellingen kunt u heel eenvoudig via de app oproepen en aanpassen - ongeacht waar u zich bevindt (gsm-ontvangst vereist). De camera is ontworpen voor allerlei toepassingen, bijvoorbeeld voor de bewaking van binnenruimtes, baby's of huisdieren. Dankzij de meegeleverde bevestigingsbeugel kunt u de camera afzonderlijk richten en bevestigen - als alternatief ook via de geïntegreerde 1/4" schroefdraad. Kies voor veiligheid en flexibiliteit met de spraakgestuurde Full PT-binnencamera van DIGITUS®.

Auto-Tracking, draai- en zwenkbaar (PT), WLAN, tweewegs audio & compatibel met Amazon Alexa & Google Assistant

- Videoresolutie: 1920 x 1080p@25 BpS (Full HD)
- Videocompressie: H.264
- Bitrates: 16 Kbps - 2 Mbps
- Optiek: Gezichtsveld: 100° invalshoek / 3,6 mm lens
- 355° draaibaar (PAN) / 90° zwenkbaar (TILT)
- Ondersteunt bewegingsherkenning met auto-tracking (volgen van bewegingen)

- Lichtgevoeligheid: 0,1 lux / diafragma: F1.2
- Sensor: 1/2.7" CMOS - 2 megapixel
- Reikwijdte nachtzicht: tot 5 m
- Dag-nachtoomschakeling: IR-CUT (automatische witbalans)
- Video framerate: Mainstream 1080p@25bps, 720p@25bps
- Infraroodleds: 6 stuks
- Luidspreker en microfoon geïntegreerd
- Tweewegs audiocommunicatie / compressie: G.711
- Wireless LAN: 2.4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- Opnamestanden: handmatig / beweging / tijdprogrammering
- Met microSD-kaartsleuf
- Geheugencapaciteit microSD-kaart: tot 128 GB
- Ondersteunt Cloud Storage
- Netwerkprotocollen: TCP/IP, UDP, DDNS, P2P, RTSP, Private Cloud, ONVIF
- Systeemeisen: iOS 7 / Android 4 of hoger
- Veiligheid: Gebruikersauthenticatie, softwarecodering
- Stroomvoorziening camera: USB 5 V DC / 1,5 A via microSD-bus
- Opgenomen vermogen: 2 - 4 W max.
- Voedingsadapter ingangsspanning: 100 - 240 V, 50/60 Hz, 0,35 A via Eurostekker Type-C (CEE 7/16)
- Voedingsadapter uitgangsspanning: 5 V DC, 1,5 A, 7,5 W via holle stekker 5,5 mm
- Geïntegreerd 1/4" schroefdraad voor optionele bevestigingsmogelijkheden
- Adapter voor wand- of plafondmontage inbegrepen
- Bedrijfstemperatuur: -10 °C ~ +50 °C
- Afmetingen: L 85 x B 67 x H 105 mm
- Materiaal: kunststof
- Gewicht: 280 g incl. bevestigingsbeugel
- Kleur: wit

Package contents

- 1 x Smart, Full HD PT-binnencamera met Auto-Tracking, WLAN + spraakbesturing
- 1 x USB-adapter incl. USB-kabel x 1 m
- 1 x bevestigingshouder / montagemateriaal
- 1 x beknopte gebruiksaanwijzing

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	17.00	29.50	63.00	47.00	87,349.50
Packaging Unit Inside	1	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.34	11.80	13.80	8.80	1,432.99
Net single without Packaging	1	0.28	8.50	6.70	10.50	0.00

More images:

