

DIGITUS Cámara exterior PTZ Full HD inteligente con Auto-Tracking, Dual-LED, WIFI y control de voz

DN-18604

EAN 4016032478874



Cámara exterior PTZ de WIFI inteligente Compatible con TUYA, Alexa Google home

La cámara WIFI exterior resistente a la intemperie de DIGITUS® se puede girar en 355° y bascular en 90° y está equipada con una función de Auto-Tracking que permite el seguimiento automático de movimientos dentro del campo visual. Con la lente de gran angular de 85° con resolución Full HD extraordinariamente nítida no se pierde ningún detalle. Los Dual LED integrados proporcionan una visión nocturna óptima con un alcance de hasta 50 m; conectando adicionalmente los LED de luz blanca, incluso de color. Aseguran una iluminación óptima y una visión clara incluso en la oscuridad absoluta. Gracias al funcionamiento con WIFI dispone de una flexibilidad total en lo que se refiere al lugar de instalación; además, solo tiene que colocar la cámara dentro del alcance de su red inalámbrica y establecer el suministro de corriente. Como alternativa también se puede establecer una conexión de red mediante un cable a través de la conexión RJ45. Con la ayuda de Alexa de Amazon y el Asistente de Google y por medio de un comando de voz, la imagen de la cámara se puede visualizar en los dispositivos correspondientes de Amazon y Google. Asimismo, la cámara es capaz de detectar y seguir movimientos en el área de la imagen y enviar un correspondiente aviso push a su smartphone. La ranura de tarjeta microSD disponible puede equiparse con tarjetas de memoria de hasta 128 GB, de modo que las grabaciones pueden almacenarse durante un periodo de tiempo prolongado y están accesibles en cualquier momento. La transmisión de audio bidireccional permite comunicar con las personas que se encuentren delante de la cámara. La imagen en directo de la cámara y todos los ajustes pueden consultarse y ajustarse cómodamente a través de la aplicación, independientemente de su ubicación (siempre que cuente con conexión a Internet). La cámara está pensada para multitud de aplicaciones posibles, por ejemplo, para la vigilancia de la casa, el jardín, el garaje o el carport. El soporte incluido en el suministro permite orientar y fijar la cámara individualmente. Apueste por la seguridad y la flexibilidad con la cámara exterior PTZ Full HD controlada por voz de DIGITUS®.

Auto-Tracking, Dual-LED para la visión nocturna de color, giratoria y orientable (PTZ), audio bidireccional, WIFI, compatible con Alexa de Amazon y el Asistente de Google

- Resolución de vídeo: 1920 x 1080p a 25 BpS (Full HD)
- Compresión de vídeo: H.264
- Óptica: FOV: Ángulo de visión de 90°/lente de 4 mm
- Fotosensibilidad: 0,1 lux / abertura: F1.2
- Sensor: 1/2,7" CMOS - 2 megapíxeles
- Soporta la detección de movimiento con Auto-Tracking (seguimiento de movimientos)

- Giratorio en 355° (PAN) / orientable en 90° (TILT)
- Alcance de visión nocturna: hasta 50 m con Dual-LED para la iluminación óptima
- Conmutación día / noche IR-CUT
- Frecuencia de fotogramas vídeo: Mainstream 1080p a 25bps, 720p a 25bps
- LED infrarrojos: 4 unidades / LED de luz blanca: 4 unidades para la visión nocturna optimizada de color
- Altavoz y micrófono integrados
- Comunicación de audio bidireccional/compresión: G.711
- Tipos de conexión: LAN inalámbrica / LAN RJ45
- LAN inalámbrica: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n) - antena dual
- LAN: RJ45 10/100M
- Modos de grabación: Manual / movimiento / horario
- Con ranura para tarjetas microSD
- Capacidad de memoria de la tarjeta microSD: hasta 128 GB
- Compatible con Cloud Storage
- Protocolos de red: TCP/IP, UDP, DDNS, P2P, RTSP, Private Cloud, ONVIF
- Requisitos del sistema: iOS 7 / Android 4 o superior
- Seguridad: Autenticación del usuario, codificación de software
- Alimentación eléctrica cámara: 12 V CC, 2 A a través de conector hembra CC de 5,5 mm
- Consumo de potencia: máx. 20 W
- Tensión de entrada fuente de alimentación: 100 - 240 V, 50/60 Hz, 0,7 A a través de conector Euro tipo C (CEE 7/16)
- Tensión de salida fuente de alimentación: 12 V CC, 2 A, 24 W con conector hueco 5,5 mm
- Temperatura de servicio: -10 °C a +50 °C
- Humedad de operación: 10% a 90%
- Grado de protección: IP65
- Dimensiones: Long. 110 x anch. 170 x alt. 200 mm
- Peso: 490 g
- Color: Blanco

Package contents

- 1 cámara exterior PTZ Full HD inteligente con Auto-Tracking, Dual-LED, WIFI y control de voz
- 1 fuente de alimentación
- 1 juego de material de montaje
- 1 guía rápida

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 20 | 16.00 | 38.50 | 64.00 | 42.50 | 104,720.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.80 | 18.50 | 20.50 | 12.50 | 4,740.62 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.49 | 17.00 | 11.00 | 20.00 | 0.00 |

More images:



Safety notes

- No abra el aparato bajo ninguna circunstancia. No contiene piezas reparables. En caso de avería, haga revisar y reparar el aparato por un especialista.
- Por razones de seguridad y autorización, el aparato no debe transformarse ni modificarse.
- Si tiene algún problema, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
- Utilice el aparato sólo con la fuente de alimentación original suministrada.
- El aparato sólo debe conectarse a enchufes de fácil acceso.
- En caso de peligro, desenchufe el cable de alimentación.
- Conecte únicamente dispositivos de clase de protección I a fuentes de alimentación debidamente conectadas a tierra.
- Utilizar el aparato sólo a través de un interruptor diferencial (máximo 30 mA).
- No toque nunca el enchufe ni la toma de corriente con las manos mojadas.
- No conecte el aparato a enrollables
- La clavija de red y el acoplamiento de un cable alargador deben ser estancos y no deben permanecer en el agua.
- Tienda siempre los cables hacia el aparato de forma que no supongan un riesgo para personas o animales.
- Utilice el aparato únicamente dentro del intervalo de temperatura especificado.
- Cuando no utilice el producto, guárdelo en un lugar limpio y seco a una temperatura comprendida entre 0°C y 40°C.
- Durante las tormentas eléctricas, existe riesgo de sobretensión debido al riesgo de caída de rayos. Desconecte todas las conexiones del aparato durante las tormentas eléctricas.
- El aparato no es un juguete. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños. Cualquier material de embalaje que haya por ahí, como bolsas de plástico, láminas o elementos amortiguadores como el poliestireno, puede ser peligroso para los niños.
- Los productos de limpieza agresivos o los disolventes pueden dañar el producto.

- Desconecte el producto de la fuente de alimentación antes de limpiarlo.
- Utilice un paño que no suelte pelusa para limpiarlo.
- No asumimos ninguna responsabilidad por daños materiales o personales causados por un manejo inadecuado del aparato o por la inobservancia de las advertencias de peligro.
- No asumimos ninguna responsabilidad por daños consecuentes. En tales casos, se anularán todos los derechos de garantía.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com