

DIGITUS Smart, Full HD PTZ-buitencamera met Auto-Tracking, dubbele leds, WLAN + spraakbesturing

DN-18604

EAN 4016032478874



Smart wifi PTZ Outdoor camera Ondersteunt TUYA, Alexa Google home

De weerbestendige WLAN-buitencamera van DIGITUS® kan 355° worden gedraaid en 90° worden gekanteld en is uitgerust met auto-tracking, waarmee bewegingen binnen het gezichtsveld automatisch kunnen worden gevolgd. Dankzij de groothoeklens van 85° met haarscherpe Full HD-resolutie zult u geen enkel detail missen. De geïntegreerde dubbele leds zorgen voor het best mogelijke nachtzicht tot 50 m - met ingeschakelde witlicht leds ook in kleur. Zij zorgen voor een optimale verlichting en een duidelijk zicht, zelfs in absolute duisternis. Dankzij de WLAN-functie bent u 100% flexibel wat betreft de installatieplek: u hoeft de camera alleen maar binnen het bereik van uw draadloze netwerk te plaatsen en van stroom te voorzien. Als alternatief kunt u ook een netwerkverbinding tot stand brengen via een kabel met behulp van de RJ45-aansluiting. Via Amazon Alexa en Google Assistant kan het camerabeeld met behulp van spraakopdrachten worden weergegeven op bijbehorende Amazon- en Google-displays. De camera kan ook bewegingen in het beeldgebied detecteren, volgen en een pushbericht naar uw smartphone sturen. De microSD-kaartsleuf is geschikt voor geheugenkaarten tot 128 GB, zodat u de opnamen over een langere periode kunt opslaan om ze op elk gewenst moment op te roepen. Dankzij de tweewegs audiotransmissie kunt u praten met de mensen die zich voor de camera bevinden. Het livebeeld van de camera en alle instellingen kunt u heel eenvoudig via de app oproepen en aanpassen - ongeacht waar u zich bevindt (gsm-ontvangst vereist). De camera is ontworpen voor diverse toepassingen, bijvoorbeeld voor de bewaking van het huis, de tuin, de garage of de carport. Dankzij de meegeleverde bevestigingsbeugel kunt u de camera afzonderlijk richten en bevestigen. Kies voor veiligheid en flexibiliteit met de spraakgestuurde Full HD PTZ-buitencamera van DIGITUS®.

Auto-Tracking, dubbele leds voor nachtzicht in kleur, draai- en zwenkbaar (PTZ), tweewegs audio, WLAN, compatibel met Amazon Alexa + Google Assistant

- Videoresolutie: 1920 x 1080p@25 BpS (Full HD)
- Videocompressie: H.264
- Optiek: Gezichtsveld: 90° invalshoek / 4 mm lens
- Lichtgevoeligheid: 0,1 lux / diafragma: F1.2
- Sensor: 1/2.7" CMOS - 2 megapixel

- Ondersteunt bewegingsherkenning met auto-tracking (volgen van bewegingen)
- 355° draaibaar (PAN) / 90° zwenkbaar (TILT)
- Reikwijdte nachtzicht: tot 50 m met dubbele leds voor optimale verlichting
- Dag-nachtomschakeling: IR-CUT
- Video framerate: Mainstream 1080p@25bps, 720p@25bps
- Infraroodleds: 4 stuks / witlicht leds: 4 stuks voor optimaal nachtzicht in kleur
- Luidspreker en microfoon geïntegreerd
- Tweewegs audiocommunicatie / compressie: G.711
- Verbindingswijzen: Wireless LAN / LAN RJ45
- Wireless LAN: 2.4 GHz (IEEE 802.11b/g/n) - Dual-antenne
- LAN: RJ45 10/100M
- Opnamestanden: handmatig / beweging / tijdprogrammering
- Met microSD-kaartsleuf
- Geheugencapaciteit microSD-kaart: tot 128 GB
- Ondersteunt Cloud Storage
- Netwerkprotocollen: TCP/IP, UDP, DDNS, P2P, RTSP, Private Cloud, ONVIF
- Systeemeisen: iOS 7 / Android 4 of hoger
- Veiligheid: Gebruikersauthenticatie, softwarecodering
- Stroomvoorziening camera: 12 V DC, 2 A via 5,5 mm DC-bus
- Opgenomen vermogen: 20 W max.
- Voedingsadapter ingangsspanning: 100 - 240 V, 50/60 Hz, 0,7 A via Eurostekker Type-C (CEE 7/16)
- Voedingsadapter uitgangsspanning: 12 V DC, 2 A, 24 W via holle stekker 5,5 mm
- Bedrijfstemperatuur: -10 °C ~ +50 °C
- Bedrijfsvochtigheid: 10% ~ 90%
- Beschermingsklasse: IP65
- Afmetingen: L 110 x B 170 x H 200 mm
- Gewicht: 490 g
- Kleur: wit

Package contents

- 1 x Smart, Full HD buitencamera met Auto-Tracking, dubbele leds, WLAN + spraakbesturing
- 1 x adapter
- 1 x montage materiaal
- 1 x beknopte gebruiksaanwijzing

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	16.00	38.50	64.00	42.50	104,720.00
Packaging Unit Inside	1	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.80	18.50	20.50	12.50	4,740.62
Net single without Packaging	1	0.49	17.00	11.00	20.00	0.00

More images:

